

RISKO ANALYSE

Princippet bag valg af indsats på arbejdsmiljøområdet er en vurdering af hvilke forhold, der er mest risikofyldte – dvs. indebærer størst risiko for en ulykke eller erhvervsrelateret sygdom. Nedenstående skema kan anvendes til at vurdere de enkelte forhold. Risikoen beregnes som $S \times H \times E$.

S Sandsynlighed for ulykke/skade/mistrivsel		H Hyppighed for forekomst af situationen		E Forventet effekt	
Ikke sandsynlig	1	En gang om året	1	Mindre skade	1
Tænkelig, dog mindre sandsynlig	3	Få gange om året	3	Skade med lægebehandling	3
Tænkelig	5	En gang om måneden	5	Skade, der gør uarbejdsdygtig	4
Sandsynlig	7	En gang om ugen	7	Skade, der gør uarbejdsdygtig i over 6 uger	6
Meget sandsynlig	10	En gang om dagen	9	Beständig skade	7
		Til stadighed	10	Beständig skade, der er invaliderende	9
				Dødelig skade	10

Resultatet indplaceres i følgende skema, hvorved man får en angivelse af, om det er noget, man bør arbejde videre med:

0-30	Ubetydelig risiko	Ingen handling	Ingen registrering i APV
31-90	Mulig risiko	Øget opmærksomhed	Registrering i APV
91-200	Betydelig risiko	Rettes	Registrering i APV
201-400	Høj risiko	Rettes omgående	Registrering i APV
401-1000	Uacceptabelt høj risiko	Stop arbejdet og ret	Registrering i APV