

REGULATIV
for
Poulstrupbækken
Kommunevandløb nr. 128
Vallø Kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	GRUNDLAGET FOR REGULATIVET.....	4
2	BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT.....	5
3	VANDLØBETS SKIKKELSE	7
4	BYGVÆRKER, TILLØB M.V.....	8
4.1	DRÆN- OG SPILDEVANDSUDLØB SAMT ÅBNE TILLØB.....	8
5	ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER	9
5.1	ADMINISTRATION.....	9
5.2	BYGVÆRKER.....	9
6	BREDEJERFORHOLD	10
6.1	ARBEJDSBÆLTER OG OVERKØRSLER VED UDLØB	10
6.2	ÆNDRINGER I VANDLØBETS TILSTAND	10
6.3	FORURENING AF VANDLØBET	10
6.4	KREATURVANDING OG VANDINDVINDING	10
6.5	DRÆNUDLØB.....	11
6.6	BESKADIGELSE OG PÅBUD	11
6.7	STRAF	11
7	VEDLIGEHOLDELSE	12
7.1	FORANSTALTNING AF VEDLIGEHOLDELSE.....	12
7.2	MÅLSÆTNINGEN FOR VANDLØBET	12
7.3	HENSIGTEN MED VEDLIGEHOLDDELSEN.....	12
7.4	VEDLIGEHOLDELSE AF RØRLAGTE STRÆKNINGER	12
7.5	FORDDELING AF ULEMPER, SOM LODSEJERE ELLER BRUGERE SKAL TÅLE.....	12
7.6	UDBEDRING AF BYGVÆRKER.....	13
7.7	KLAGER VEDRØRENDE VANDLØBETS VEDLIGEHOLDELSE	13
8	TILSYN.....	14
9	REVISION.....	15
10	REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN	16

BILAGSFORTEGNELSE

BILAG 1: Redegørelse

BILAG 2: Vandløbskort

BILAG 3: Længdeprofil, opmålte forhold og regulativ

BILAG 4: Længdeprofil, med beregnede vandspejl for opmålte forhold og regulativ. Længdeprofil for tidligere regulativ

1 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

Poulstrupbækken, kvl. nr. 128 er optaget som offentligt vandløb i Vallø Kommune.

Til grund for regulativet ligger:

- lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandløb - som bekendtgjort i miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992, samt miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om bl.a. regulativer for offentlige vandløb
- Regionplan 1997.
- Landvæsensnævnsforlig af 21. marts 1950 vedr. rørlægning.
- Opmåling af september 1997.
- Tidligere regulativ for vandløbet.

Det tidligere regulativ for vandløbet er tilsidesat i henhold til Vandløbslovens § 62, idet de faktiske forhold vedrørende vandløbets koteforhold er afgørende forandret.

Nærværende regulativ erstatter tidligere regulativer.

2 BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT

Nærværende regulativ omfatter Poulstrupbækken i Vallø Kommune fra 0 - punkt i brønd i sydlig vejrabat af Damvej i skellet til matr. nr. 1a af Povlstrup til endepunkt i st. 1300 ved udløb i Gammelsøbækken i dennes st. 2910.

Stationeringen svarer til afstanden i meter fra 0 - punktet og nedstrøms.

Vandløbet indgår i Tryggevælde Å - systemet og kan ses i hele sit forløb på 4 cm - kort nr. 1512 IV NØ og 1512 I NV.

Regulativet omfatter i alt 1300 m rørlagt vandløb.

Vandløbets beliggenhed, topografiske opland og UTM - koordinater er angivet på oversigtskortet.

3 VANDLØBETS SKIKKELSE

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vandløbets vedligeholdelse skal ske på basis af en fastlagt skikkelse.

Vandløbets skikkelse fremgår af nedenstående dimensionsskema. Koterne er henført til Dansk Normal Nul.

Dimensionsskema:

Station m	Vandløbets bund- kote cm DNN	Bundbredde eller rørdimension cm	Fald o/oo	Anlæg	Anmærkning
0	1532	x	x		1 m brønd
		Indløb Ø 25 Udløb Ø 30	1,8		
512	1438/1441	x	x		1 m brønd
		Ø 50	0,6		
927	1416/1413	x	x		1 m brønd
		Ø 55	1,2		
1300	1370	x	x		Rørudløb i Gammelsøbækken, kvl. nr. 127

4 BYGVÆRKER, TILLØB M.V. (registreret under opmålingen)

4.1 Dræn- og spildevandsudløb samt åbne tilløb (synlige udløb på opmålingstidspunktet)

Station m	Rørdimension cm	Bundkote cm DNN	Bemærkninger
0	Ø 15	1542	Rørtilløb fra højre
512	Ø 20	1446	Rørtilløb fra højre
927	Ø 20	1577	Rørtilløb fra højre
927	Ø 8	1487	Rørtilløb fra venstre

5 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

5.1 Administration

Vandløbet administreres af Vallø Kommunalbestyrelse, som er vandløbsmyndighed.

Vandløbet med bygværker m.v. skal vedligeholdes således, at den for vandløbet fastsatte skikkelse ikke ændres.

Vandløbets vedligeholdelse - men ikke hel eller delvis fornyelse af rørlagte strækninger - påhviler vandløbsmyndigheden.

5.2 Bygværker

Bygværker, der er udført af hensyn til vandløbet, vedligeholdes som dele af dette.

Enhver ændring af bygværker skal godkendes af vandløbsmyndigheden, jvf. Vandløbslovens § 47.

6 BREDEJERFORHOLD

6.1 Arbejdsbælter og overkørsler ved udløb

De til vandløbet grænsende ejendommers ejere og brugere er i øvrigt pligtige til at tåle de fornødne vedligeholdelsesarbejders udførelse, herunder transport af materialer og maskiner og disses arbejde langs vandløbets bredder. Det bemærkes, at arbejdsbæltet tilstræbes så smalt som muligt og normalt ikke bliver over 8 meter bredt.

Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art må ikke uden vandløbsmyndigheden tilladelse anbringes nærmere øverste vandløbskant end 8 m, og for rørlagte strækninger ikke nærmere end 2 m fra ledningens midte.

6.2 Ændringer i vandløbets tilstand

I henhold til Vandløbslovens § 6 må ingen bortlede vand fra vandløbet eller foranledige, at vandstanden i vandløbet forandres, eller at vandets frie løb hindres.

Regulering, herunder rørlægning af vandløbet og etablering af broer og overkørsler, må kun finde sted efter vandløbsmyndigheden bestemmelse.

I det hele taget må ingen uden tilladelse fra vandløbsmyndigheden foretage foranstaltninger ved vandløbet og dets anlæg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne i nærværende regulativ, Vandløbsloven, Miljøbeskyttelsesloven eller regionplanen.

6.3 Forurening af vandløbet

Vandløbet må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre væsker, der kan forurene vandet eller foranledige aflejringer i vandløbet, jvf. Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

6.4 Kreaturvanding og vandindvinding

De tilgrænsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbet til kreaturvanding med mulepumpe eller vindpumpe. Vandløbsmyndigheden kan meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder, der da skal udgraves uden for vandløbets profil og indhegnes således, at kreaturer ikke kan træde ud i vandløbet samt sikres således, at udtrædning af jord i strømløbet ikke finder sted.

Anden vandindvinding må ikke finde sted uden tilladelse, jvf. Vandforsyningslovens bestemmelser.

6.5 Drænudløb

Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbets skrån timer.

Eventuelle aflejringer ud for eksisterende rørudløb over den teoretiske bundkote vil efter anmodning blive fjernet ved vandløbsmyndigheden foranstaltning.

Udførelse af andre rørledninger og lægning af kabler, rørledninger og lignende under vandløbet må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra vandløbsmyndigheden. Ved lægning af drænrør, skal vandløbets anlæg mv. reableres til samme tilstand som inden påbegyndelsen af arbejdet.

6.6 Beskadigelse og påbud

Skalapæle, bundpæle eller andre former for afmærkning i eller ved vandløbet må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, bekostes reableringen af den ansvarlige.

Beskadiges vandløb, diger, faskiner, bygværker eller andre anlæg ved vandløbet, eller foretages der foranstaltninger i strid med Vandløbsloven eller bestemmelserne i nærværende regulativ, kan vandløbsmyndigheden meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte frist, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne på den forpligtedes regning, jvf. Vandløbslovens § 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jvf. Vandløbslovens § 55.

6.7 Straf

Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bøde, jvf. Vandløbslovens § 85.

7 VEDLIGEHOJDELSE

Ved vandløbets vedligeholdelse forstås de fysiske indgreb, der foretages i vandløbet for at sikre den fastlagte skikkelse.

7.1 Foranstaltning af vedligeholdelse

Vandløbet foranstaltet vedligeholdet af vandløbsmyndigheden.

Vandløbsmyndigheden afgør, om vedligeholdelsen skal udføres i entreprise eller ved egen foranstaltning.

7.2 Målsætningen for vandløbet

Vandløbet er i henhold til regionplanen målsat som C, afledning af vand.

Målsætningen og de tilsvarende krav til vandløbskvaliteten er beskrevet i redogørelsens afsnit 2.

7.3 Hensigten med vedligeholdelsen

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vedligeholdelsen af de enkelte vandløbsstrækninger skal udføres således, at vandløbets fysiske tilstand er i overensstemmelse med de krav, målsætningen stiller hertil.

Vandløbsmyndigheden har som konsekvens heraf besluttet nedenstående vedligeholdelsesprincipper.

7.4 Vedligeholdelse af rørte strækninger

Vedligeholdelse af rørte vandløbsstrækninger udføres normalt kun, når vandløbsmyndigheden finder det påkrævet.

7.5 Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tåle

Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, søges fordelt på begge sider af vandløbet.

Ved oprensning med maskine oplægges fylden så vidt muligt ensidigt på skiftevis højre og venstre side af vandløbet fra år til år.

Den fra oprensningen hidrørende fyld m.v., der fremkommer ved vandløbets regulativmæssige vedligeholdelse, er brugerne af de tilstødende jorder pligtige til at fjerne til mindst 5 meter fra vandløbskanten eller sprede i et ikke over 10 cm tykt lag, inden hvert års 1. maj.

Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne eller sprede fylden, kan vandløbsmyndigheden med 2 ugers skriftligt varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.

7.6 Udbedring af bygværker og skråningssikringer

Udbedring af bygværker og skråningssikringer foretages fortrinsvis i perioden marts-april eller september-oktober.

7.7 Klager vedrørende vandløbets vedligeholdelse

Lodsejere - eller andre med interesse i vandløbet - der måtte finde vandløbets vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrørende vandløbet utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til vandløbsmyndigheden.

Henvendelser vil, hvis vandløbsmyndigheden skønner de er akutte, straks blive taget op til behandling.

8 TILSYN

Tilsynet med vandløbet udføres på foranledning af vandløbsmyndigheden.

Vandløbsmyndigheden foretager normalt offentligt syn over vandløbet i oktober måned.

Bredejere, organisationer eller andre, der har ønsker om at deltage i dette syn, kan træffe nærmere aftale herom med vandløbsmyndigheden.

9 REVISION

Dette regulativ skal senest optages til revision i 2010.

10 REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser.

Ved indsigelsesfristens udløb var der ikke indkommet indsigelser/bemærkninger til regulativets indhold og udformning.

Regulativet er herefter vedtaget af


Vallø Kommunalbestyrelse,

den 27/3 2001.



H. C. Bech

Formand for Kultur- og Miljøudvalget



Anne-Louise Rønlev

Miljømedarbejder

Regulativet træder i kraft på datoen for vedtagelsen.