



**STRUER
KOMMUNE**

CENTER FOR PLAN OG MILJØ
SMEDEGADE 7
7600 STRUER



MILJØGODKENDELSE TIL ANODISERINGSANLÆG

**ALUSME APS
BØDKERVEJ 10, 7600 STRUER**

STRUER KOMMUNE

17. FEBRUAR 2025

STAMDATA FOR VIRKSOMHEDEN

Virksomhed:	Anodiseringsanlæg Bødkervej 10, 7600 Struer CVR-nummer 44182599 P-nummer 1029478143
Anlæggets lokalitet:	Bødkervej 10, 7600 Struer
Matrikel nummer:	146es Struer
Ejendommens ejer:	Ejendomsselskabet Bødkervej 10 ApS Bødkervej 10, 7600 Struer
Hovedlistepunkt, listebetegnelse:	Bilag 2, pkt. A 202: Virksomheder, der foretager overfladebehandling af metaller og/eller plastmaterialer ved hjælp af en elektrolytisk eller kemisk proces, når det samlede volumen af de anvendte kar (forbehandlingsbade, procesbade og aftræksbade, men eksklusive skyllekar) er mindre end eller lig med 30 m ³ , men over 5 m ³ .
Struer Kommune	Center for Plan og Miljø
Sagsbehandler:	Sabina Valentin Kamp, miljømedarbejder
Sagsnummer:	09.02.00-P19-5-24

TIDSFRISTER OG PERIODER:

Afgørelsen annonceres mandag den 17. februar 2025.

Klagefristen udløber mandag den 17. marts 2025.

Søgsmålsfristen udløber søndag den 17. august 2025.

INDHOLDSFORTEGNELSE:

1. Baggrund for miljøgodkendelsen	6
1.1. Væsentligste miljøforhold.....	6
2. Afgørelse	7
3. Vilkår	8
3.1. Generelt	8
3.2. Indretning og drift	8
3.3. Støj, Lavfrekvent støj og vibrationer	9
3.4. Luft	12
3.5. Affald	12
3.6. Journalføring og kontrolrutiner	12
3.7. Manglende vilkårsoverholdelse.....	13
4. Miljøteknisk beskrivelse og vurdering	14
4.1. Beliggenhed, Miljøklasse og planforhold	14
4.2. Miljøvurderingloven.....	15
4.3. Oplysninger om virksomhedens art	15
4.4. Oplysninger om virksomhedens driftstid	15
4.5. Virksomhedens indretning	16
4.6. Beskrivelse af virksomhedens produktion og procesforløb	16
4.7. Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)	21
4.8. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger	21
4.9. Spildevand	22
4.10. Støj.....	22
4.11. Affald	22
4.12. Jord og grundvand	23
4.13. Forslag til vilkår om egenkontrol	23
4.14. Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld	23
4.15. Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør	24
4.16. Habitatvurdering	24
4.17. Samlet vurdering/begrundelse	25
4.18. Begrundelse for vilkår	25
5. Høringsbemærkninger	28
6. Gyldighed og retsbeskyttelse	28
6.1. Gyldighed.....	28
6.2. Retsbeskyttelse.....	28
7. Offentliggørelse	29
8. Klage- og søgsmålsvejledning.....	29
8.1. Klagevejledning.....	29
8.2. Søgsmålsvejledning.....	29
9. Aktindsigt.....	30
10. Underretning om afgørelsen.....	30

11. Referencer	31
12. BILAG.....	32

BAGGRUND FOR MILJØGODKENDELSEN

Virksomheden har den 7. november 2024 søgt om miljøgodkendelse til etablering og drift af et anodiseringsanlæg i en eksisterende bygning på Bødkervej 10, 7600 Struer.

Flere lokale maskinbearbejdningsvirksomheder har efterspurgt en lokal leverandør af anodisering i god kvalitet. Derfor har AluSME ApS anskaffet et anodiseringsanlæg, som har været i drift på en anden lokalitet siden 1986 og har produceret emner indtil juni 2024.

Anodiseringsanlægget skal bruges til at processere aluminiumsemner fra lokale maskinbearbejdningsvirksomheder samt andre kunder, som har aluminiumsemner, som kræver anodisering. Der er ikke planer om mekanisk forbehandling forud for anodisering, hverken blæsning, slibning eller lignende mekanisk overfladebehandling.

Produktionen giver anledning til afledning af skyllevand fra processerne. Der er derfor samtidigt ansøgt om tilslutningstilladelse til virksomhedens spildevand.

Aktiviteten med anodisering er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, pkt. A 202:

"Virksomheder, der foretager overfladebehandling af metaller og/eller plastmaterialer ved hjælp af en elektrolytisk eller kemisk proces, når det samlede volumen af de anvendte kar (forbehandlingsbade, procesbade og aftræksbade, men eksklusive skyllekar) er mindre end eller lig med 30 m³, men over 5 m³."

Afledningen af spildevand reguleres i særskilt afgørelse for udledning af virksomhedens processpildevand til offentlig kloak.

VÆSENTLIGSTE MILJØFORHOLD

De væsentligste miljøgener fra virksomheden er relateret til afledningen af spildevand fra anlægget samt afledning af luft fra processerne.

AFGØRELSE

På grundlag af oplysningerne i ansøgningsmaterialet samt øvrige dokumenter, jævnfør beskrivelser og bilag, meddeler Struer Kommune hermed godkendelse til aktiviteterne beskrevet i afsnit 1, på Bødkervej 10, 7600 Struer, matrikel nr. 146es, Struer, på de i afsnit 0 nævnte vilkår.

Afgørelsen omfatter miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 33 og efter godkendelsesbekendtgørelsen.

På baggrund af en screening vurderer Struer Kommune, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i Miljøvurderingsloven og med hensyn til kriterierne i lovens bilag 6. Aktiviteterne er omfattet af lovens bilag 2 punkt 4e – Anlæg til overfladebehandling af metaller og plastmaterialer ved elektrolytisk eller kemisk proces.

Afgørelsen omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af Miljøbeskyttelsesloven og deraf afledte bestemmelser. Der er med denne godkendelse således ikke taget stilling til andre relevante tilladelser i henhold til Miljøbeskyttelsesloven eller efter anden lovgivning.

1.1.1. Tilsyns- og godkendelsesmyndighed

Struer Kommune er godkendende og tilsynsførende myndighed.

1.1.2. Brugerbetaling

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen.

1.1.3. Godkendelsespligt - udvidelser/ændringer

Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser ud over det allerede beskrevne og ansøgte, såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forurening, herunder affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra kommunen. Det er kommunen, der afgør, om godkendelse er nødvendig, jævnfør godkendelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 2, jævnfør miljøbeskyttelsesloven §§ 33 og 37.

VILKÅR
GENERELT

- 1.1.4. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift. Personalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.
- 1.1.5. Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen.
- 1.1.6. Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden to år fra godkendelsens dato eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år.
- 1.1.7. Den ansvarlige for virksomheden skal underrette godkendende og tilsynsførende myndighed, det vil sige Struer Kommune, Center for Plan og Miljø, før virksomheden:
- helt eller delvis overdrages, udlejes eller bortforpagtes,
 - indstiller driften i en længere periode eller permanent,
 - genoptager driften, efter at den har været indstillet i en længere periode.
- Orienteringen skal være skriftlig og skal fremsendes, før ændringerne indtræder.
- 1.1.8. Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører helt eller delvist.
- 1.1.9. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør.
- 1.1.10. Ved uheld som forårsager eller indebærer risiko for udslip til kloak, jord eller luft skal virksomheden straks underrette alarmcentralen 112.
- 1.1.11. Udformning af anlæg, der sker som følge af nedenstående vilkår, skal foretages senest 3 måneder fra den endelige afgørelses meddelelse.

INDRETNING OG DRIFT

- 1.1.12. Opbevaring og håndtering af flydende råvarer, hjælpestoffer og affald skal ske miljømæssigt forsvarligt på befæstede arealer, således eventuelt spild ikke indebærer risiko for nedsivning i jorden.
- 1.1.13. Virksomhedens processer, maskiner og udstyr skal håndteres således, at spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende og miljøskadelige stoffer (farligt affald mv.) forhindres og forebygges. Eventuelt spildt olie – og kemikalieaffald på virksomhedens område skal straks op samles. Der skal forefindes hensigtsmæssigt opsamlingsudstyr, vel egnede absorptionsmidler og emballager til opsamling af spild.
- 1.1.14. Virksomhedens procesanlæg, kar, beholdere, ventiler mv. skal tilses regelmæssigt. Der skal udarbejdes en driftsinstruktion for eftersyn og kontrol af anlæg. Dato, tilsynsperson og resultat skal føres i driftsjournal.

- 1.1.15. Eventuelt spild, herunder olie- og kemikalieaffald, på virksomhedens område skal straks opsamles og genanvendes eller bortskaffes efter Struer Kommunes bestemmelser.
- 1.1.16. Proceskar skal placeres over opsamlingskar, der kan rumme indholdet af det største proceskar.
- 1.1.17. Tilsætnings- og hjælpestoffer i form af flydende kemikalier samt farligt affald skal opbevares i egnede, tætte og lukkede beholdere, der er mærkede, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder.

Affaldet skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning.

Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

- 1.1.18. Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelser eller uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det.

En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænderne senest en uge efter, at den er sket. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden.

Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe akutte uheld.

STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG VIBRATIONER

Støj

- 1.1.19. Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

	Mandag-fredag 07.00-18.00	Mandag-fredag 18.00-22.00	Alle dage 22.00-07.00
	Lørdag 07.00-14.00	Lørdag 14.00-22.00	
		Søn- og helligdage 07.00-22.00	
Offentligt tilgængelige rekreative områder Kommuneplanrammeområder 2 O 3 2 O 4 Lokalplanområder L283, delområde IV	40	35	35
Boligområder for åben og lav Bebyggelse (områdetype 5) Kommuneplanrammeområder 2 B 6	45	40	35

2 B 10 Lokalplanområder L161 L283, delområde II			
Blandet bolig og erhvervs- områder (områdetype 3) Lokalplanområder L211, delområde IIb Det åbne land - i ethvert punkt, 15 meter fra de nærmeste boliger (områdetype 8)	55	45	40
Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder (områdetype 2) Kommuneplanrammeområder 1 E 5 1 E 6 2 E 3 2 E 4 Lokalplanområder L211, delområde I, II, IIa, III, IV, V	60	60	60
Erhvervs- og industriområder (områdetype 1) Lokalplanområder L330	70	70	70

Støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt/beregnet i punkter i 1,5 meters højde over terræn.

Tabel 1: Grænseværdier for støjbelastning.

1.1.20. Grænseværdien skal være overholdt inden for følgende referencetidsrum:

For dagperioden på hverdage, mandag til fredag, samt søn- og helligdage i tidsrummet klokken 07.00 - 18.00 skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.

I dagperioden på lørdage i tidsrummet klokken 07.00 - 14.00 skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 7 timer, og i perioden fra klokken 14.00 - 18.00 på lørdage, skal grænseværdierne overholdes inden for det meste støjbelastede tidsrum på 4 timer.

For aftenperioden klokken 18.00 - 22.00 gælder, at grænseværdien ikke må overskrides inden for det mest støjbelastede tidsrum på 1 time.

For natperioden klokken 22.00 - 07.00 gælder, at grænseværdien ikke må overskrides inden for det mest støjbelastede tidsrum på ½ time.

Maksimalværdien (maksimalværdi med tidsvægtning "fast" i dB(A)) målt om natten ved boliger i områdetype må ikke overskride grænseværdien i tabel 4 med mere end 15 dB(A). Grænseværdierne gælder for støjen i frit felt.

- 1.1.21. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at støjgrænserne er overholdte.

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.

- 1.1.22. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984, Måling af ekstern støj og nr. 5/1993, beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Støjmåling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger ekstern støj".

Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig støjbestemmelse.

Udgifterne hertil afholdes af virksomheden.

- 1.1.23. Grænseværdier for støj, jf. vilkår 1.1.19 anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien.

Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 dB(A).

Lavfrekvent støj

- 1.1.24. Virksomhedens drift må ikke give anledning til, at grænserne for lavfrekvent støj og infralyd, dB re 10^{-6} m/s², målt indendørs, i tabel 2 overskrides. Grænserne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst.

Anvendelse		A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz) [dB]	G-vægtet infralydniveau [dB]
Beboelsesrum, herunder børneinstitutioner og lignende	Aften/nat 18.00-07.00	20	85
	Dag 07.00-18.00	25	85
Kontorer, undervisningslokaler, og lign. støjfølsomme rum		30	85
Erhvervsbebyggelse		35	90

Tabel 2: Grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd.

Grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd anses for overholdt, hvis målte værdier er mindre end eller lig med grænseværdien

Vibrationer

- 1.1.25. Virksomhedens drift må ikke give anledning til, at grænserne for vibrationer, dB re 10^{-6} m/s², i tabel 3 overskrides. Vibrationsgrænserne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S.

Anvendelse	Vægtet accelerationsniveau [dB]
Boliger i boligområder (hele døgnet) Boliger i blandet bolig/erhvervsområde 18.00-07.00	75
Børneinstitutioner og lignende	
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde 07.00-18.00	80
Kontorer, undervisningslokaler og lignende	
Erhvervsbebyggelse	85

Note: For kontorer og tilsvarende lokaler, hvor der foregår følsomme aktiviteter i virksomheder, gælder grænseværdien på Law = 80 dB.

Tabel 3: Grænseværdier for vibrationer.

Grænseværdier for anses for overholdt, hvis målte værdier er mindre end eller lig med grænseværdien.

LUFT

- 1.1.26. Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige lugt- eller støvgener udenfor virksomhedens område. Tilsynsmyndigheden vurderer, om generne er væsentlige.
- 1.1.27. Virksomheden skal overholde emissionsgrænseværdien for total støv på 5 mg/N m³.
- 1.1.28. Virksomhedens afkast skal være dimensionerede, så følgende B-værdier er overholdt:

Parameter	B-værdi [mg/m ³]
NaOH i uorganisk støv	0,005
Aluminium-forbindelse i uorganisk støv (målt som Al)	0,01
H ₂ SO ₄ / HNO ₃	0,01/0,01
Støv, respirabelt, inert, < 10 µm	0,08

- 1.1.29. Afkasthøjden skal mindst være ført 1 meter over tag på et sted med mulighed for fri fortynding af afkastluften, på det tag hvor afkastet er placeret.
- 1.1.30. Al emitteret luft fra proceskarrene skal passere en dråbeudskiller. Dråbeudskilleren skal rengøres og efterses mindst 1 gang om måneden.

AFFALD

- 1.1.31. Alt affald fra virksomheden skal opsamles, opbevares og transporteres uden gener for omgivelserne og uden, at der opstår fare for forurening.
- 1.1.32. Opsamlingsområder som spildbakker, opsamlingskar og lignende skal tømmes efter behov. Opsamlingsområderne skal til stadighed kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området, hvor det er krævet, jf. vilkår 3.2.4.
- 1.1.33. Der henvises i øvrigt til det til enhver tid gældende affaldsregulativ for Struer Kommune.

JOURNALFØRING OG KONTROLRUTINER

- 1.1.34. Befæstede arealer og tætte belægninger skal inspiceres for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand en gang om måneden.

1.1.35. Der skal føres driftsjournal over:

- eftersynet med befæstede arealer jf. vilkår 3.6.1.
- eftersyn af procesanlæg jf. vilkår 3.2.3.
- årlig anvendte mængde råvarer.
- for hver type affald: årlige afleverede mængder og afleveringssted. For farligt affald oplyses endvidere EAK-kode.
- årligt forbrug af energi og vand.

Driftsjournalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelige for tilsynsmyndigheden.

MANGLENDE VILKÅRSOVERHOLDELSE

1.1.36. Virksomheden skal straks indberette til tilsynsmyndigheden, når vilkårene ikke overholdes.

Driften af virksomheden eller den relevante del heraf indstilles, indtil vilkårene igen overholdes, hvis den manglende overholdelse af vilkår medfører umiddelbart fare for menneskers sundhed eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet negativt.


Virksomheden skal straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING

BELIGGENHED, MILJØKLASSE OG PLANFORHOLD

Virksomheden er beliggende på adressen Bødkervej 10, 7600 Struer, matr.nr. 146es, Struer.

Ejendommen er beliggende i et erhvervsområde omfattet af lokalplan nr. L211 "Erhvervsområde ml. Holstebrovej, Vester Gimsingvej, Park Allé og Bredgade Vest".



Figur 1: Lokalplan for virksomheden. Virksomhedens placering er markeret med sort kryds.

Virksomheden er placeret i delområde II, der er udlagt til erhvervsformål til industri- og større værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed, erhvervsrelaterede institutioner, engroshandel samt forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende erhverv eller som efter Byrådets skøn naturligt finder sted i området.

Nordvest for virksomheden er der etableret et boligområde i en afstand af ca. 300 meter, og ca. 300 meter vest for virksomheden findes et område med åbent land, hvor nærmeste bolig ligger i afstand af ca. 550 meter.

Virksomheden er desuden placeret i kommuneplanramme 2.E.3 "Erhvervsområde mellem Holstebrovej og Park Allé", der omfatter et område til erhverv som industri, lager og værkstedsvirksomhed.

Jævnfør Miljøministeriets Håndbog om Miljø og Planlægning er overfladebehandlingsanlæg, herunder anodisering, vurderet som hørende til miljøklasse 3-5. Den anbefalede afstand til boliger vil derfor være 150 meter.

Virksomheden er placeret indenfor kystnærhedszone.

Virksomheden er placeret i område med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsopland for Struer Vandværk.

Ca. 3,3 km nordøst for virksomheden findes fuglebeskyttelse Natura 2000 område og Natura 2000 habitatområde "Venø, Venø Sund", samt natur- og vildtreservat "Struer vildtreservat". Ca. 700 meter mod øst findes naturbeskyttet eng.

Struer Kommune vurderer, at virksomhedens beliggenhed er i overensstemmelse med de planmæssige rammer for området og placeringen vurderes ikke at påvirke sårbart drikkevand eller særligt beskyttet natur.

MILJØVURDERINGLOVEN

Der er udført en VVM-screening af virksomhedens aktiviteter, idet aktiviteten vurderes at være omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 pkt. 4e: Anlæg til overfladebehandling af metaller og plastmaterialer ved elektrolytisk eller kemisk proces.

På baggrund af en screening vurderer Struer Kommune, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt).

OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS ART

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, pkt. A 202:

"Virksomheder, der foretager overfladebehandling af metaller og/eller plastmaterialer ved hjælp af en elektrolytisk eller kemisk proces, når det samlede volumen af de anvendte kar (forbehandlingsbade, procesbade og aftræksbade, men eksklusive skyllekar) er mindre end eller lig med 30 m³, men over 5 m³."

Virksomheden håndterer ikke organiske opløsningsmidler eller stoffer med særlig risiko, som f.eks. specifikke gødningsstoffer, og på den baggrund vurderes virksomheden ikke at være omfattet af hverken VOC-bekendtgørelsen eller risikobekendtgørelsen.


OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS DRIFTSTID OG TRANSPORT

Virksomheden oplyser, at driftstiden vil være kl. 07:00 - 18:00 på hverdage.

Der er tilkørsel til virksomheden fra Bødkervej. Trafikken vil udgøre 1-2 lastbiler om ugen. Transport sker i virksomhedens driftsperiode. Til- og frakørselsvejen forventes at være via Hjulmagervej og Damgårdsvej.

VIRKSOMHEDENS INDRETNING

På figur 2 ses en plantegning over virksomheden, som viser indretningen af bygningen og afløbsforhold. Plantegningen fremgår også af ansøgningen, der er vedlagt som bilag 1. Der foretages bygningsmæssige ændringer i form af opstilling af vægge og etablering af udsug ifm. ansøgning om miljøgodkendelse.



Figur 2. Plantegning over virksomheden.

BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTION OG PROCESFORLØB

Anodiseringsanlægget skal bruges til at processere aluminiumsemner fra lokale maskinbearbejdningsevirsomheder samt andre kunder som har aluminiumsemner som kræver anodisering. Der er ikke planer om mekanisk forbehandling forud for anodisering, hverken som blæsning, slibning eller lignende mekanisk overfladebehandling.

Produktionen planlægges til gennemsnitligt 10 batches om dagen med et anslået overfladeareal på 250 dm² pr batch.

Anodiseringsanlægget består af 32 proceskar, hvoraf 3 er tørreovne, 15 er proceskar og 14 er skyllekar. Anodiseringsanlægget har totalt 22.550 l væske volumen og heraf udgør proceskar 12.050 l og skyllekar 10.500 l.

Anodiseringsanlægget er placeret i en sump, som kan rumme minimum volumen af største proceskar, som er anodiseringskarret med et samlet volumen på 4.500 l. Sumpen er udstyret med pumpebrønd, hvorfra spild og spildevand kan opsuges til videre bearbejdning.

Aluminiumsemner fra kunder modtages efter endt maskinbearbejdning og eventuel

mekanisk overfladebehandling som polering, slibning eller blæsning. Emnerne hænges op og er nu klar til elektrokemisk overfladebehandling via anodisering.

Indledningsvist vil emner blive affedt med en alkalisk affedter med koncentration på 50 ml/l. Proceskar vil nysættes med 38 l alkalisk affedter samt ledningsvand op til karvolumen på 750 l. Affedtningen sker ved 50 – 60°C og vil normalt tage 3 – 10 minutter.

Herefter er der mulighed for at bejdse emner i en alkalisk bejdse med 60 g/l natriumhydroxid med tilsætning af additiv som minimerer stendannelse. Proceskar vil nysættes med 68 l 27,7% natriumhydroxid, 30 l Bettilsats samt ledningsvand op til karvolumen på 1.500 l (dobbelkar). Bejdsning sker ved 55 – 65°C og vil normalt tage 1 – 10 minutter afhængigt af ønsket finish.

Emnerne klares/renses i overfladen i dekapering som består af 200 g/l salpetersyre. Proceskar nysættes med 88 l 53% salpetersyre og demivand op til karvolumen på 750 l. Der er to enkeltstående proceskar med dekapering. Dekapering sker ved rumtemperatur og tager 1 – 5 minutter.

Herefter er der mulighed for at øge glansen på emnerne i kemisk polering, som består af Alfiflex 450. Proceskar nysættes med 100% Alfiflex 450 som er en blanding af fosforsyre og svovlsyre samt diverse additiver. Karvolumen er 750 l. Kemisk polering sker ved 90°C og tager 30 sekunder – 5 minutter afhængigt af ønsket finish.

Den elektrokemiske proces, hvor aluminiumoxid dannes, sker i anodiseringskar, som består af 200 g/l svovlsyre. Proceskar nysættes med 489 l 96% svovlsyre og demivand op til karvolumen på 4.500 l. Her er 4 anodiseringskar kombineret i et stort kar. Anodiseringen forgår ved 18 – 20°C og tager 20 – 50 minutter afhængigt af ønsket oxidlagtykkelse og finish.

Emnerne kan indfarves i farvekarret som består af 10 g/l farvestof. Proceskar nysættes med 7,5 kg farvestof som opløses i demivand op til karvolumen på 750 l. Indfarvningen sker ved 45 – 55°C og tager fra 1 – 20 minutter afhængigt af ønsket finish. Alternativ indfarvning kan ske i spray indfarvning, hvor farvestof opløses i en mindre mængde vand og derefter sprøjtes på emnerne.

Afslutningsvist lukkes oxidlaget i sealingen som består af 2 ml/l sealadditiv. Proceskar nysættes med 3 l sealadditiv og demivand op til karvolumen på 1.500 l (dobbelkar) samt 1,5 l sealadditiv og demivand op til karvolumen på 750 l (enkelt kar). Sealprocessen sker ved 94 – 96°C og tager 20 – 60 minutter afhængigt af farve og oxidlagtykkelse.

Sidste processtep er en tørreproces, hvor varm luft bestryger emnerne og herved afkorter tørretiden. Tørreprocessen sker ved 60 – 80°C og tager 5 – 20 minutter afhængigt af emnernes geometri.

Mellem hvert processtep er der skyllekar, som renser overfladen og sikrer, at der ikke er krydsforurening fra et processtep til det næste. De enkelte skyllekar er uopvarmede og

MILJØGODKENDELSE AF ANODISERINGSANLÆG

BØDKERVEJ 10, 7600 STRUER


skylleprocessen sker således ved rumtemperatur. Skylletider varierer mellem 30 sekunder og 10 minutter.

Eventuelt overløb i sumpen vil løbende blive samlet op og opbevaret i holdetanken. Holdetanken vil være en palletank eller lignende, som er egnet til væskesammensætningen, og hvor væsken ikke vil have fri adgang til at flyde til kloak.

Tabellen nedenfor viser anodiseringsprocessen i oversigtsform.

Proces	Kar	Højde [mm]	Længde [mm]	Bredde [mm]	Volumen [l]	Kommentar
Affedter	1	1.000	1.500	500	750	
Skyl	2	1.000	1.500	500	750	
Bejdse	3	1.000	1.500	1.000	1.500	Kombineret kar
	4					
Skyl	5	1.000	1.500	500	750	Counterflow skyl
Skyl	6	1.000	1.500	500	750	
Dekapering	7	1.000	1.500	500	750	
Skyl	8	1.000	1.500	500	750	
Kemisk polering	9	1.000	1.500	500	750	
Varmt skyl	10	1.000	1.500	500	750	
Skyl	11	1.000	1.500	500	750	
Dekapering	12	1.000	1.500	500	750	
Skyl	13	1.000	1.500	500	750	Counterflow skyl
Skyl	14	1.000	1.500	500	750	
Anodisering	15	1.000	1.500	3.000	4.500	Kombineret kar
	16					
	17					
	18					
Skyl	19	1.000	1.500	500	750	Counterflow skyl
Skyl	20	1.000	1.500	500	750	
Farve	21	1.000	1.500	500	750	
Skyl med sprinkler	22	1.000	1.500	500	750	
Spray indfarvning	23	1.000	1.500	700	50	
Skyl	24	1.000	1.500	500	750	
Skyl	25	1.000	1.500	500	750	
Seal	26	1.000	1.500	500	1.500	Kombineret kar
	27					
		28	1.000	1.500	500	750
Varmt skyl	29	1.000	1.500	500	750	
Tørreovn	30	1.000	1.500			Kombineret kar
	31					
	32					
Total væske volumen					22.550	
Heraf proceskar total volumen					12.050	

Procesdiagrammet nedenfor viser processen og produktionen af affald.



Emner som skal anodiseres, vil blive leveret indpakket og i bakker eller tilsvarende fra kunde. Bakker vil blive returneret til kunden, mens indpakkingsmaterialet vil blive håndteret som affald, det være sig plast, papir eller restaffald afhængigt af opgaven. Derudover vil der være affald i form af værnemidler og anden forbrugsvarer i forbindelse med håndtering af emner, det være sig plasthandsker og bomuldsklude.

Det årlige forbrug samt maksimal mængde til opbevaring på eget lager ses for de enkelte primære råvarer i anodiseringsprocessen i tabellen nedenfor.

**MILJØGODKENDELSE AF ANODISERINGSANLÆG
BØDKERVEJ 10, 7600 STRUER**

Råvare	Årligt forbrug	Maksimal opbevaret lagermængde
Vand	225.700 l	
Alkalisk affedter	150 l	2 dunke a 30 kg
Natriumhydroxid, NaOH 27,7%	138 kg	2 dunke a 30 kg
Salpetersyre, HNO ₃ 62%	71 kg	2 dunke a 20 kg
Kemisk polering, Alfiflex 450	2063 kg	1400 kg IBC
Svovlsyre, H ₂ SO ₄ 96%	551 kg	1 tromle a 360 kg
Farve, granulat eller pulver	20 – 30 kg	10 kg
Seal additiv, SH1	30 kg	2 dunke a 30 kg

Der er stillet vilkår om indretning og drift af virksomheden samt vilkår til egenkontrol. Struer Kommune vurderer, at virksomhedens aktiviteter med de stillede vilkår indrettes således, at denne kan foregå uden væsentlig risiko for miljøpåvirkning i omgivelserne.

OPLYSNINGER OM VALG AF DEN BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT)

Godkendelsesmyndigheden lægger kriterierne i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 6 for fastlæggelse af BAT til grund i forbindelse med godkendelse og revurdering af godkendelser af bilag 2-virksomheder, der ikke er omfattet af et eller flere afsnit i bilaget til bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

Nedenfor ses kriterierne:

- Anvendelse af teknologi, der resulterer i mindst muligt affald.
- Anvendelse af mindre farlige stoffer.
- Fremme af teknikker til nyttiggørelse og genanvendelse af stoffer, der produceres og forbruges i processen, og i relevant omfang affald.
- De pågældende relevante emissioners art, virkninger og omfang.
- Forbruget og arten af råstoffer, herunder vand, der forbruges i processen, og energieffektiviteten.
- Behovet for at forhindre eller begrænse emissionernes samlede risiko for påvirkning af miljøet til et minimum.
- Behovet for at forhindre uheld og begrænse følgerne heraf for miljøet.

I ansøgningen oplyses, at det planlægges at udskifte kemi efter behov ud fra tæt monitoreret emne kvalitet samt aktuelt throughput i anlægget, således reduceres råvareforbruget væsentlig i forhold til at følge generelle anbefalinger fra kemileverandører.

Ligeledes vil vandforbruget også justeres i forhold til aktuel emne kvalitet. Fokus er på renhed af indkomne emner samt minimal krydsforurening fra procestrin til procestrin således at minimalt forbrug sikres.

Udfældning af farvestof sker for at minimere mængden af kemiaffald.

Anodiseringsanlægget placeres i en lukket afkastcelle for at indkapsle luftemissioner i fabriksbygningen samt optimering af energiudnyttelsen af udsugningsanlægget. Desuden etableres et dråbefang på udsugningen.

Proceskemikalier er sikret mod spild ved at proceslinien er placeret i inddæmmet areal og derudover opbevares ekstra proceskemi på opsamlingsbakker. Fabriksbygningen er yderligere med støbt betongulv med belægning af epoxymaling for at hindre nedsivning til jord og grundvand.

Struer Kommune vurderer, at virksomheden med sin ansøgning beskriver, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen.

OPLYSNINGER OM FORURENING OG FORURENINGSBEGRÆSENDE FORANSTALTNINGER

Der anvendes i anodiseringsprocessen en række stoffer som delvist udledes via afkast til det fri. Det drejer sig om svovlsyre, natriumhydroxid i uorganisk støv, salpetersyre og phosphorsyre.

Der etableres afkast fra hhv. basiske og sure procestrin hver for sig.

I ansøgningens afsnit H punkt 20 fremgår beregninger af massestrømmen og spredningsfaktoren for hver af stofferne, som resulterer i, at massestrømsgrænsen ikke er overskredet, hvorfor afkast blot skal føres mindst 1 meter over tag, jf. Luftvejledningen.

Der vurderes ikke at være luftforurening fra diffuse kilder i form af støv eller lugt. Der foretages ikke oplag af støvende materiale på virksomhedens areal, og virksomhedens råvarer opbevares indendørs. Affaldshåndteringen sikrer, at der ikke oplagres affald, der kan give anledning lugtgener eller spild.

Struer Kommune vurderer, at ved overholdelse af de fastsatte vilkår, kan virksomhedens drift overholde de fastsatte grænseværdier for emissioner og virksomhedens drift kan foregå uden væsentlige gener i omgivelserne.

SPILEDEVAND

Ud over tag- og overfladevand fra befæstede områder uden miljømæssigt væsentlige aktiviteter, samt sanitært spildevand, udleder virksomheden industrispildevand.

Spildevandet stammer fra dagligt vedligehold af produktionsudstyret, fra produktionen af demineraliseret vand og fra skylleprocesserne i produktionen.

Under produktionsanlægget etableres en sump, hvorfra spild og spildevand suges op i palletanken forud for videre behandling. Der vil ske en udfældning af farvestof, så bundfald kan opsuges og bortskaffes særskilt. Det øvrige spildevand pH neutraliseres i palletanken inden det manuelt pumpes til spildevandskloak.

Der udarbejdes særskilt tilladelse til tilslutning af spildevand til kloak.

STØJ

Virksomheden har forskellige potentielle støjklender, herunder:

- Udsugningsanlæg og blæser.
- Kølekompressor.
- Kompressor til håndværktøj
- Til- og frakørsel samt intern trafik.

Driftstiden for virksomheden omfatter aktiviteter på hverdage mellem kl. 7 – 18.

Virksomheden er placeret i et industriområde og Struer Kommune vurderer, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj, ikke overskrides.

AFFALD

Der vil forekomme farligt affald. Farligt affald vil blive opbevaret indendørs på tæt areal og uden risiko for at spild ledes til kloak, jord eller grundvand.

Fra kemisk polering opstår en koncentreret syre indeholdende 60% phosphorsyre, 20% svovlsyre og op til 40 g/l aluminium. Dette affald opsamles i en holdetank og bruges til pH justering af spildevand samt sendes til Fortum Waste Solutions A/S, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg.

Kasseret anodiseringsvæske vil indeholde 200 g/l svovlsyre og op til 20 g/l aluminium. Dette affald opsamles i holdetank og bruges til pH justering af spildevand samt sendes til Fortum.

Kasseret bejdse vil indeholde 50 g/l natriumhydroxid og op til 20 g/l aluminium

Affald i form af farvestof opstår ved dekantering og udskiftning af farvekar, hvor farvestof vil blive udfældet i henhold til instruktion fra leverandør, og udfældet slam vil blive opsamlet og sendt til Fortum. Vandet vil blive opsamlet i holdetank og blive pH justeret inden udledning til kloak sammen med andet spildevand.

Virksomheden har oplyst følgende affaldsfraktioner og mængder:

Kemisk polering:	880 l/år
Anodiseringsvæske:	2.200 l/år
Bejdse:	2.200 l/år
Farvestof:	500 l/år

Derudover bortskaffes mindre mængder pap og papir samt husholdningsaffald.

Ved de stillede vilkår vurderer kommunen, at virksomhedens affaldshåndtering ikke medfører risiko for forurening.

JORD OG GRUNDVAND

Bygningen har støbt betongulv, der er forseglet med epoxymaling. Omkring produktionsområdet etableres en opkant på 10 cm, så spild vil kunne tilbageholdes. Råvarer opbevares i særskilt lagerrum, som også etableres med opkant eller alternativt på opsamlingsbakke.

Tanke til opbevaring af rests skyllevand, samt surt og basisk indhold vil opbevares i særskilte områder med opsamlingsvolumen. De permanente inddæmningsarealer dimensioneres således de med sikkerhed kan indeholde kapaciteten fra den til hver tid største ovenstående karkapacitet (anodiseringskarret er 4.500 l).

Struer Kommune vurderer, at virksomhedens aktiviteter med de stillede vilkår ikke vil medføre risiko for forurening af jord og grundvand i omgivelserne.

FORSLAG TIL VILKÅR OM EGENKONTROL

Virksomheden har i ansøgningen angivet forslag til egenkontrol for virksomhedens drift. Der er i miljøgodkendelsen stillet vilkår til egenkontrol for virksomhedens drift, som omfatter eftersyn af befæstede arealer, affaldsoplysninger og opgørelse over forbrug af råvarer, vand og energi samt egenkontrol af anlæggets ventiler, pumper mm.

OPLYSNINGER OM DRIFTSFORSTYRRELSER OG UHELD

Ifølge virksomhedens oplysninger, kan der ved håndtering af væsker opstå mindre spild og uheld kan opstå ved læk på tank. Proceskar er fysisk adskilte fra hinanden, så et læk i en tank vil ikke påvirke andre kar.

Spildt væske vil blive opsamlet med egnet vådstøvsuger og pumpet til egnet tank for efterfølgende behandling. Desuden vil der være egnede spildkit tilgængeligt til inddæmning så det sikres at spild

i hal areal ikke slipper udenfor bygning. Hele bygningen er opført med støbt betongulv som vil blive epoxymalet for let renholdelse og sikring mod nedsivning i tilfælde af spild. I områder med proceskar samt opbevaring af væsker vil der blive etableret permanente inddæmningsvægge (sump) og/eller godkendte opsamlingskar under væskebeholderene.

For at reducere risikoen ved disse driftsforstyrrelser er der stillet vilkår om egenkontrol af belægnings og anlæggets ventiler mv.

Struer Kommune vurderer, at de stillede vilkår til egenkontrol samt virksomhedens forslag til egenkontrol sikrer, at risikoen ved driftsforstyrrelser og uheld er begrænset mest muligt.

OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED VIRKSOMHEDENS OPHØR

Der er ikke i ansøgningsmaterialet beskrevet en forureningsforbyggende strategi for nedlukning af virksomheden i forbindelse med ophør. I henhold til godkendelsesbekendtgørelsen § 21 nr. 13 skal virksomheden ved ophør forelægge en plan for kommunen, som beskriver de foranstaltninger, der træffes for at forebygge forurening.


Struer Kommune har stillet vilkår om, at der ved ophør af virksomhedens drift skal udarbejdes en handleplan, der sikrer, at der ikke opstår forurening i forbindelse med ophøret. Struer Kommune skal godkende denne plan forud for ophør.

HABITATVURDERING

Sager om godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 er omfattet af § 6, jf. § 7, stk. 6 i habitatbekendtgørelsen. Det følger af bestemmelserne, at der skal laves en vurdering af, om etablering og drift af virksomheden kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt.

Internationale naturbeskyttelsesområder

De nærmeste Natura 2000-områder er Venø, Venø Sund, der ligger ca. 3,3 km mod nordøst. Endvidere findes natur- og vildtreservat "Struer vildtreservat" i samme afstand.



Figur 3. Virksomhedens (rød prik) placering i forhold til Natura 2000-område (markeret med lilla skraveret område) og fuglebeskyttelsesområder (markeret med grønt skraveret område).

På udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 62 findes en række naturtyper, habitat- og fuglearter (Natura 2000-basisanalyse 2022-2027).

Virksomheden drives i eksisterende bygning på ejendom i eksisterende erhvervsområde.

Selve arbejdet med overfladebehandlingen sker indendørs, og vurderes ikke at påvirke områderne væsentligt, idet eventuelle påvirkninger vil være af helt lokal karakter.

Bilag IV-arter

I henhold til habitatbekendtgørelsens § 10, stk. 1 skal der foretages en vurdering af virksomheden i forhold til de arter, der er beskyttet i henhold til habitatdirektivets bilag IV. En miljøgodkendelse kan ikke gives til et projekt, der kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter eller skade plantearter på direktivets bilag IV.

Der er registreret en række flagermusarter indenfor en afstand af 1 km fra virksomheden.

Flagermusarternes levevis (opholdssteder og jagtområder) er ikke direkte tilknyttet akvatisk natur, hvorfor der ikke vurderes at ske påvirkning af disse.

Der er ikke registreret øvrige arter i en afstand af 1,5 km fra virksomheden.

SAMLET VURDERING/BEGRUNDELSE

Struer Kommune vurderer, at virksomheden kan drives uden væsentlige gener for omgivelserne, såfremt driften sker i overensstemmelse med den meddelte miljøgodkendelse.

BEGRUNDELSE FOR VILKÅR

Generelle vilkår

Vilkår 3.1.1: Tilgængelighed og orientering om godkendelsens indhold.

Vilkåret har til formål at sikre at virksomhedens drift sker i overensstemmelse med godkendelsens vilkår.

Vilkår 1.1.5: Indrettes og drift er i overensstemmelse med ansøgningen.

Vilkåret har til formål at sikre at godkendelsens indhold omfatter alle virksomhedens aktiviteter.

Vilkår 1.1.6: Bortfald af miljøgodkendelsen.

Vilkåret er stillet med baggrund i godkendelsesbekendtgørelsen § 37 og miljøbeskyttelseslovens § 78a.

Vilkår 3.1.4: Indberetningspligt ved ændringer i ejerforhold og driftsophør.

Dette er blandt andet for at fastlægge, om ejerskiftet eller udskiftning af driftsherre involverer personer eller selskaber, der er registreret af Miljøstyrelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 40a og b. Baggrunden for at stille vilkår om, at virksomheden skal orientere tilsynsmyndigheden ved indstilling af driften i en længere periode skyldes, at det kan have betydning for planlægning af tilsyn og opkrævning af gebyrer.

Vilkår 1.1.8: Tiltag ved ophør af drift samt fremsendelse af redegørelse for tiltag.

Kravet er fastsat for at sikre, at oplag af råvarer, affald mv. ikke kan give anledning til forurening fremadrettet, og gælder fra tidspunktet for ophør. Vilkåret er fastsat med hjemmel i godkendelsesbekendtgørelsens § 22, stk. 13.

Vilkår 3.1.6: Definitionen af befæstet areal.

Dette vilkår er stillet ud fra standardvilkår til definition af betegnelserne "befæstet areal" og "tæt belægning".

Vilkår 3.1.7: I tilfælde af uheld skal alarmcentralen underrettes.

Der er tilføjet vilkår om, hvorledes virksomheden skal forholde sig ved driftsforstyrrelser og uheld. Virksomheden skal straks underrette tilsynsmyndigheden om eventuelle driftsforstyrrelser eller uheld, som medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor.

Ved akut forurening og uden for normal kontortid skal underretningen ske til Alarmcentralen på telefon: 112.

Øvrig underretning kan ske via kommunens hovednummer på telefon 9684 8484, til Center for Plan og Miljø på telefon 9684 8401 eller via mailen teknisk@struer.dk.

Vilkår 3.1.8: Anlægget skal være udformet iht. afgørelsen senest 3 måneder efter meddelelsen.

Der er stillet vilkår om, at anlæg mv. der måtte følge af de efterfølgende stillede vilkår, skal være udformet umiddelbart efter (inden 3 måneder) meddelelse af afgørelsen, således at de stillede vilkår herefter og hurtigst muligt kan efterkommes.

Indretning og drift

Vilkår 1.1.12, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 og 3.2.5: Håndtering af flydende råvarer, hjælpestoffer og affald samt krav til befæstet areal mv.

Vilkåret stilles med baggrund i godkendelsesbekendtgørelsens § 22, punkt 7 og har til formål at sikre at driften ikke giver anledning til jord eller grundvandsforurening.

Vilkår 3.2.6: Opbevaring af kemikalier og farligt affald skal ske, så der ikke er risiko for spild.

Der stilles vilkår til sikring af, at farligt affald opbevares således, at det tilsikres, at der ikke sker forurening til jord og grundvand.

Vilkår 1.1.18: I tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld med risiko for forurening skal tilsynsmyndigheden underrettes.

Der er tilføjet vilkår om, hvorledes virksomheden skal forholde sig ved driftsforstyrrelser og uheld. Virksomheden skal straks underrette tilsynsmyndigheden om eventuelle driftsforstyrrelser eller uheld, som medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor.

Ved akut forurening og uden for normal kontortid skal underretningen ske til Alarmcentralen på telefon: 112.

Øvrig underretning kan ske via kommunens hovednummer på telefon 9684 8484, til Center for Plan og Miljø på telefon 9684 8401 eller via mailen teknisk@struer.dk.

Støj

Vilkår 1.1.19: Støjgrænser for virksomhedens støjbidrag ved naboområder.

Baggrund for vilkåret er godkendelsesbekendtgørelsens § 22 punkt 3 samt Miljøstyrelses vejledende støjgrænser anført i støjvejledningen. Vilkåret skal sikre, at virksomhedens drift ikke giver anledning til støjgener ved naboarealer og boliger.

Vilkår 1.1.20: Definition af referencetidspunkt for perioderne.

Baggrund for vilkåret er Miljøstyrelses anførsel af referencetidsrum. Vilkåret skal sikre, virksomhedens støjkrav er veldefinerede og i overensstemmelse med vejledningens begreber.

Vilkår 1.1.20 og 1.1.21: Dokumentation for støjbidrag.

Vilkår for dokumentation for overholdelse af støjkravene anført i vilkår 3.3.2 og 3.3.3 har til formål at sikre, at miljømyndigheden har mulighed for at lade virksomheden gennemføre støjmålinger eller støjberegninger for driftsaktiviteterne, f.eks. i forbindelse med evt. klage over støj herfra. Vilkåret er stillet med baggrund i miljøbeskyttelseslovens § 22 punkt 4.

Vilkår 1.1.22: Støjmålinger eller støjberegninger.

Vilkåret definerer under hvilke forudsætninger støjmålingerne skal gennemføres samt miljømyndighedens muligheder for at kræve gennemførelse heraf.

Vilkår 1.1.23: Overholdelse af støjgrænser.

Vilkåret definerer, hvornår de opstillede grænseværdier for virksomhedens støjbidrag anses for værende overholdt. Vilkåret er stillet med baggrund i Miljøstyrelsens støjvejledning.

Vilkår 1.1.24 Lavfrekvent støj.

Baggrund for vilkåret er godkendelsesbekendtgørelsens § 22 punkt 3 samt Miljøstyrelses vejledende støjkrav til lavfrekvent støj anført i orientering om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer. Vilkåret skal sikre, at virksomhedens drift ikke giver anledning til gener i form af lavfrekvent støj ved naboarealer og boliger.

Vilkår 1.1.25 Vibrationer.

Baggrund for vilkåret er godkendelsesbekendtgørelsens § 22 punkt 3 samt Miljøstyrelses vejledende krav til vibrationer anført i orientering om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer. Vilkåret skal sikre, at virksomhedens drift ikke giver anledning til gener i form af vibrationer ved naboarealer og boliger.

Baggrund for vilkåret er godkendelsesbekendtgørelsens § 22 punkt 3 samt Miljøstyrelses vejledende vibrationskrav anført i vejledning om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer. Vilkåret skal sikre, at virksomhedens drift ikke giver anledning til gener i form af vibrationer ved naboarealer og boliger.

Luft

Vilkår 1.1.26: Lugt- og støvgener.

Vilkåret er stillet med baggrund i godkendelsesbekendtgørelsens § 22 pkt. 9 og 11 og skal sikre, at virksomheden ikke påfører naboarealer væsentlige gener i form af støv og lugt.

Vilkår 3.4.2: Emissionsgrænseværdier for total støv.

Vilkåret er fastsat iht. Miljøstyrelsens vejledning nr. 71, 2024, Luftvejledningen nr. 72, 2024.

Vilkår 3.4.3: B-værdier for relevante stoffer.

Vilkåret er fastsat iht. Miljøstyrelsens vejledning nr. 71, 2024, Luftvejledningen nr. 72, 2024.

Vilkår 3.4.4: Afkasthøjden skal være mindst 1 meter over tag.

Vilkåret skal sikre, at der kan ske en fri fortynding af de diffuse emissioner fra arbejdslokaler.

Vilkåret er fastsat iht. Miljøstyrelsens vejledning nr. 71, 2024, Luftvejledningen.

Vilkår 3.4.5: Dråbefang til procesluft fra proceskarrene, skal sikre, at kravværdierne overholdes.

Affald

Vilkår 1.1.31 og 3.5.2: Håndtering og opbevaring af affald.

Vilkåret vedr. håndtering af affald er stillet med baggrund i godkendelsesbekendtgørelsen § 22 pkt. 8, hvori det fremgår at myndigheden skal stille vilkår der sikrer at affald håndteres og opbevares miljømæssigt forsvarligt. Endvidere er der stillet vilkår om, hvordan affald skal opbevares.

Vilkår 1.1.33: Affaldsregulativ.

Struer Kommune har vedtaget regulativ for erhvervsaffald, hvori der er anført hvorledes virksomheder i kommunen skal bortskaffe affald. Der henvises således til dette regulativ.

Journalføring og kontrolrutiner

Vilkår 3.6.1: Inspektion af bassiner og befæstede arealer.

Vilkåret stilles med baggrund i godkendelsesbekendtgørelsens § 22 punkt 7 og har til formål at sikre mod jord og grundvandsforurening. Tæthed og reparation af revner for bassiner og befæstede arealer skal sikre mod nedsivning af oplag og evt. spild.

Vilkår 3.6.2: Tilgængelighed og opbevaring af journalerne for egenkontrol.

Vilkåret stilles med baggrund i godkendelsesbekendtgørelsens § 22 punkt 5 og har til formål at miljømyndigheden har adgang til dokumentation for den udførte egenkontrol og resultaterne heraf.

Manglende vilkårsoverholdelse

Vilkår 3.7.1. Hvis vilkår ikke overholdes, skal virksomheden straks indberette til tilsynsmyndigheden.

Der er stillet vilkår til, hvorledes virksomheden skal forholde sig ved manglende overholdelse af vilkår. Dette vilkår er stillet i henhold til gældende lovgivning, jævnfør miljøbeskyttelsesloven § 34, jævnfør godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 1, nummer 6.

HØRINGSBEMÆRKNINGER

I forbindelse med høring af udkast til afgørelse om miljøgodkendelse har Struer Kommune ikke modtaget bemærkninger fra virksomheden til udkastet.

GYLDIGHED OG RETSBESKYTTELSE

GYLDIGHED

Afgørelsen er gyldig straks efter modtagelsen.

RETSBESKYTTELSE

Retsbeskyttelsen har til hensigt at beskytte virksomhedens anlægsinvesteringer.

Nærværende godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 er omfattet af 8 års retsbeskyttelse gældende fra godkendelsesdatoen.

Under visse omstændigheder (blandt andet ved uforudset forurening og uforudsete skadevirkninger) kan kommunen dog ændre godkendelsen ved påbud eller forbud inden udløbet af 8-års perioden (jævnfør §§ 41 og 41 a i miljøbeskyttelsesloven).

Ved en revurdering får virksomheden ikke en ny godkendelse. Eventuelle vilkårsændringer i forbindelse med revurderingen gives som påbud. Myndigheden kan godt foretage en sammenskrivning af eksisterende godkendelse med de reviderede vilkår i et nyt samlet dokument, men der er ikke tale om en ny godkendelse med ny retsbeskyttelse.

OFFENTLIGGØRELSE

Afgørelsen offentliggøres den 17. februar 2025 på Struer Kommunes hjemmeside struer.dk.

KLAGE- OG SØGSMÅLSVEJLEDNING

KLAGEVEJLEDNING

Der kan i henhold miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over Kommunalbestyrelsens afgørelse. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via Klageportalen. Klageportalen findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk. Du logger på via borger.dk eller virk.dk, typisk med Mit-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (naevneneshus.dk).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Klagen skal således være modtaget **senest den 17. marts 2025 klokken 23.59**.

SØGSMÅLSVEJLEDNING

Søgsmål til prøvelse af afgørelsens lovlighed skal i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 være

anlagt inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

AKTINDSIGT

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt.

UNDERRETNING OM AFGØRELSEN

Følgende er underrettet om afgørelsen:

Styrelsen for Patientsikkerhed, trvest@stps.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Struer afdelingen, dnstruer-sager@dn.dk

Udarbejdet af Sabina Valentin Kamp, miljømedarbejder

Struer Kommune, Center for Plan og Miljø, mandag den 17. februar 2025

REFERENCER

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
LBK nr. 5 af 03/01/2023
Miljøministeriet

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
BEK nr. 1027 af 12/09/2024
Miljøministeriet

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
LBK nr. 4 af 03/01/2023
Miljøministeriet

Lokalplan nr. 211 "Erhvervsområde ml. Holstebrovej, Vester Gimsingvej, Park Allé og Bredgade Vest".
Struer Kommune

Danmarks Arealinformation
Miljøportalen

Bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler
BEK nr. 1491 af 07/12/2015
Miljøministeriet

Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer
BEK nr. 372 af 25/04/2016
Miljøministeriet

"Ekstern støj fra virksomheder"
Vejledning nr. 5 / 1984
Miljøstyrelsen

Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø
Orientering nr. 9 / 1997
Miljøstyrelsen

Habitatdirektivet.
Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer

BILAG

Se særskilt bilagsdokument.

