



Struer kommune

Mindre tilløb til Kilen, Regulativ

Nørre Kokholm Bæk nr. 1.4

Ølby Bæk nr. 1.5

FORORD

Nærværende regulativ danner retsgrundlag for administratio-
nen af to mindre tilløb til Kilen.
De mindre tilløb er **Nørre Kokholm Bæk** og **Ølby Bæk**.

Det indeholder bestemmelser om vandløbenes fysiske udseen-
de, vedligeholdelse, samt vandløbsmyndighedens og lodse-
jeres forpligtelser og rettigheder ved vandløbene, og er
derfor af stor betydning for såvel de afvandingsmæssige
forhold som miljøet i og ved vandløbene.

Som bilag til regulativet er der udarbejdet en redegørelse,
der nærmere beskriver baggrunden for og konsekvenserne af
det nye regulativ for de mindre tilløb til Kilen.

Der kan siden regulativets vedtagelse være forekommet
mindre ændringer eller tilføjelser. Forespørgsler herom,
samt øvrige spørgsmål vedrørende regulativet, kan rettes
til :

Struer Kommune
Teknisk Forvaltning
Østergade 21
7600 Struer

Tlf. 97 85 55 88

INDHOLDSFORTEGNELSE FOR REGULATIVET

	SIDE
0.0	ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR KOMMUNEVANDLØB I
	STRUER KOMMUNE 3
0.1	Administrative bestemmelser 3
0.2	Bredejerforhold 4
0.3	Vedligeholdelse 6
0.4	Tilsyn 7
0.5	Revision 7
0.6	Straffebestemmelser 7
0.7	Ikrafttræden 8
1.0	GRUNDLAG FOR REGULATIVET 9
2.0	VANDLØBENES MÅLSÆTNING 9
3.0	BETEGNELSE AF VANDLØBENE 9
4.0	VANDLØBENES SKIKKELSE OG DIMENSIONER 10
4.1	Afmærkning og stationering 10
4.2	Dimensioner 10
4.3	Kontrol af skikkelse 11
4.4	Fixpunkter 11
5.0	BYGVÆRKER 12
5.1	Broer og overkørsler 12
5.2	Andre bygværker 12
6.0	SÆRLIGE BESTEMMELSER 12
6.1	Vedligeholdelse 12
6.2	Sejlads 13
6.3	Tilsyn 13
6.4	Revision 13
6.5	Ikrafttræden 13

0.0 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR KOMMUNEVANDLØB I STRUER KOMMUNE

"Almindelige bestemmelser" er bestemmelser, der generelt er gældende for alle kommunevandløb i Struer Kommune. Udover de almindelige bestemmelser findes "særlige bestemmelser", der gælder for de enkelte vandløb, se afsnit 6. Der gøres opmærksom på, at der i "særlige bestemmelser" kan forekomme supplerende som ændrede bestemmelser i forhold til de "almindelige bestemmelser".

0.1 Administrative bestemmelser

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler byrådet. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger.
2. I tilfælde af hel eller delvis omlægning af rørledninger behandles sagen af byrådet som regulerings-sag.
3. Bygværker - som styrt, stryg og skråningssikringer - der er udført af hensyn til vandløbene, vedligeholdes som dele af vandløbet.

Eksisterende styrt kan ombygges til stryg for at forbedre passagemulighederne for fisk. Ombygningen må ikke give anledning til forringelser i afstrømningsforholdene op- og nedstrøms strygene. Ved reparationer kan styrtene ombygges til stryg.

Efter aftale med lodsejerne kan der udlægges sten og gydegrus i vandløbet for at forbedre de fysiske forhold. Arbejdet må ikke give anledning til forringelser af afstrømningsforholdene.

Vedligeholdelsen af øvrige bygværker - broer, stemmeværker, overkørsler og vandingsanlæg m.v. - påhviler de respektive ejere eller brugere. Ejerne eller brugerne har pligt til at optage den slam, grøde m.v., der samler sig ved bygværkerne, jf. vandløbslovens paragraf 27, stk. 4.

4. Ved alle styrt og stemmeværker skal der i henhold til ferskvandsfiskerilovens paragraf 20 være anbragt ålepas i den til enhver tid lovpligtige periode. Ved private stemmeværker o.l. kan vandløbsmyndigheden pålægge ejeren at etablere og vedligeholde fiskepassage i henhold til ferskvandsfiskerilovens § 19.

5. Skyggegivende træer og buske langs vandløbene der befinder sig indenfor en 2 m bred bræmme regnet fra vandløbets øvre kant må ikke fjernes uden byrådets godkendelse. Disse træer og buske skal så vidt muligt bevares af hensyn til deres grødebegrænsende virkning. For at begrænse grødevæksten yderligere kan byrådet efter aftale med lodsejerne foretage beplantning.

0.2 Bredejerforhold

1. På 2,0 m brede bræmmer langs vandløbenes øverste kant må der ikke foretages jordbehandling, beplantninger, terrænændringer, dyrkes, anbringes hegn eller foretages andet, jf. paragraf 69 i vandløbsloven.

2. Ejere og brugere af de ejendomme, som grænser op til vandløbene, har pligt til at tåle de fornødne vedligeholdelsesarbejder, herunder transport af materialer og maskiner. Arbejdsbæltet bliver normalt ikke bredere end 8 m regnet fra vandløbets øvre kant.

Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art, må fremtidig ikke anbringes nærmere end 8 m fra vandløbenes øvre kant uden byrådets tilladelse. For rørlagte strækninger dog ikke nærmere end 2 m fra rørledningernes midte. Ovennævnte foranstaltninger kan evt. kræve godkendelse efter naturbeskyttelseslovens § 16.

3. Arealer, som grænser op til vandløbene, må ikke uden byrådets tilladelse benyttes til løsdrift, medmindre der sættes forsvarligt hegn langs med og mindst 2 m fra vandløbenes øvre kant.

Af hensyn til vedligeholdelsesarbejdet har ejerne pligt til at fjerne hegn langs med vandløbene jf. pkt. 2 og pkt. 3 første afsnit. Dette skal ske senest 2 uger efter, at det er meddelt fra kommune.

4. I henhold til vandløbslovens § 6 må ingen bortlede vandet fra vandløbene, eller foranledige at vandstanden i vandløbene forandres eller vandets frie løb hindres. Regulering, herunder rørlægning af vandløbene, må kun finde sted efter byrådets bestemmelser.

Broer, spange, stemmeværker, overkørsler og lignende må ikke ændres uden byrådets tilladelse. Registrerede ikke godkendte bygværker skal søges godkendt, senest i forbindelse med ombygning eller renovering.

5. Vandløbene må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand, okkerholdigt drænpulevand eller andre væsker, der kan forurene vandet eller foranledige aflejringer i vandløbene.

Ved trykspuling af dræn skal det okkerholdige vand enten samles op, og okkeren bundfældes, inden det rensede vand ledes ud, eller skyllevandet pumpes op og spredes på markerne, mens spulingen foregår.

6. Ved rensning af rørlagte strækninger, må sedimentet ikke sendes videre til det åbne vandløb, men skal opsamles i brønde eller i udløbet til det åbne vandløb.
7. Sand, slam og grøde, der ophobes ved stemmeværker og andre bygværker, opsamles af ejeren og må ikke videreføres.
8. Lodsejerne langs vandløbene kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbene til kreaturvanding med mulepumpe eller vindpumpe. Byrådet kan give tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder jf. vandløbslovens § 29.

Andet vandindtag må ikke finde sted uden tilladelse efter vandforsyningsloven.
Ansøgning herom indgives til amtsrådet.

9. For at lette vandløbenes vedligeholdelse forsynes tilløb, der nyanlægges eller reguleres, med 5 m brede overkørsler ved udløbet.
10. Vandløbenes afmærkning med kantpæle/skalapæle og bundpæle må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette bekostes retableringen af den ansvarlige.
11. Beskadiges vandløbene, diger, bygværker eller andre anlæg ved vandløbene eller foretages foranstaltninger i strid med vandløbsloven, kan byrådet meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af en fastsat frist, kan byrådet foretage det fornødne på den forpligtedes regning, fj. vandløbslovens § 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan byrådet foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jf. vandløbslovens § 55.

12. Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes, således at de ikke gør skade på vandløbenes skrånninger. Udløbene skal enten placeres over en nærmere angiven drændybde (se "særlige bestemmelser") eller i en højde på mindst 20 cm over den regulativmæssige bund. Drænudløb må ikke placeres nærmere end 20 m nedstrøms styrt.
13. Anlæg af broer, overkørsler eller lignende og nedlægning af rørledninger, kabler m.v. i vandløbene kræver byrådets godkendelse.
14. I forbindelse med vedligeholdelse af og tilsyn med vandløbet har vandløbsmyndigheden ret til færdsel på de til vandløbet førende adgangsveje.
15. Henvendelse vedrørende vandløbene rettes til kommunens tekniske forvaltning, telefon 97 85 55 88.

0.3 Vedligeholdelse

1. Byrådet afgør, om vandløbenes vedligeholdelse skal udføres i entreprise eller ved egen foranstaltning.
2. Teknisk forvaltning sørger for vedligeholdelse af kommunevandløbene på byrådets vegne.
3. Vandløbene skal vedligeholdes, således at den fastsatte skikkelse og/eller vandføringsevne ikke ændres. Det fremgår af det enkelte regulativ, om der er tale om skikkelse eller vandføringsevne.
4. De enkelte vandløb skal vedligeholdes således, at den fysiske tilstand er i overensstemmelse med vandløbets målsætning.
5. Den afskårne, frit drivende grøde i vandløbet samles op.
6. Vegetationen langs vandløbene vil kun blive beskåret 1 gang om året (mest om efteråret) og kun i det omfang den hæmmer vandets frie løb. Vedligeholdelsen skal derudover tage hensyn til bevarelsen af et varieret plante- og dyreliv.

7. Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, jf. vandløbslovens § 28, søges fordelt ligeligt på begge sider af det enkelte vandløb. Hvor der foretages maskinelle grødeskæringer flere gange årligt, kan disse foretages fra samme side af vandløbene et år ad gangen.
8. Fyld, der fremkommer ved vandløbenes vedligeholdelse, skal enten fjernes eller spredes i et op til 10 cm tykt lag inden 1. maj af ejere eller brugere af de tilstødende jorde.

Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld. Undlader en ejer eller bruger at fjerne eller sprede fylden, kan byrådet efter 2 ugers skriftlig varsel lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.
9. Findes forholdene ved vandløbene utilfredsstillende, herunder vedligeholdelsestilstanden, kan der rettes henvendelse herom til byrådet.
10. Sker der erosion til væsentlig skade for vandløbene kan Teknisk forvaltning foretage skråningssikring.

0.4 Tilsyn

1. Tilsynet med vandløbene føres af vandløbsmyndigheden, Struer kommune, og udøves af Teknisk forvaltning.

Særlige bestemmelser om tilsyn med det enkelte vandløb fremgår af regulativets afsnit herom.

2. Lodsejere, organisationer eller andre, der ønsker at deltage i et syn, kan træffe aftale herom med Teknisk forvaltning.

0.5 Revision

"Almindelige bestemmelser" revideres efter behov.

0.6 Straffebestemmelser

Overtrædelse af de "almindelige" og "særlige" bestemmelser i Struer kommunes vandløbsregulativer straffes med bøde, jf. lovens § 85.

0.7 Ikrafttræden

De "almindelige bestemmelser" har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag i perioden fra den 24/9 1996 til den 19/11 1996, og er vedtaget af byrådet den 23/12 1996.

Bestemmelserne træder i kraft fra datoen for deres offentliggørelse.

1.0 GRUNDLAG FOR REGULATIVET

Nørre Kokholm Bæk og Ølby Bæk er som følge af byrådets tiltræden af Regionplan 1993 vedtaget opklassificeret til kommunevandløb i Struer Kommune. Vandløbene administreres af Struer Kommune.

Nærværende regulativ omfatter 2 forhenværende private mindre tilløb til Kilen.

Regulativet er udarbejdet på grundlag af :

Byrådsvedtagelse af "Forslag til Regionplan 1993" 12. oktober 1993.

Opmåling af hovedløb og tilløb i april 1996.

Redegørelse for regulativets grundlag optaget som bilag til nærværende regulativ.

Vandløbsloven der trådte i kraft 1983.

Ringkjøbing Amtskommunes Regionplan 1993.

2.0 VANDLØBENES MÅLSÆTNING

I henhold til Ringkjøbing Amtskommunes Regionplan fra 1993 har de mindre tilløb til Kilen følgende målsætninger :

Nørre Kokholm Bæk	st. 0 - st. 565	:	B ₁
Ølby Bæk	st. 0 - st. 640	:	B ₁

B₁ = Gyde- og/eller yngelopvækstområde for laksefisk.

3.0 BETEGNELSE AF VANDLØBENE

Nørre Kokholm Bæk:

Bækken har sit udspring ca 100 m SV for ejendommen Nørre Kokholm og strømmer herfra mod N og NØ til udmundingen i Kilen ca 500 m NV for samme ejendom.

Ølby Bæk:

Vandløbet udspringer ca 100 m V for Vester Ringgade ca 750 m N for Ølby Kirke. Vandløbet strømmer herfra mod NV til udmundingen i Kilen ca 600 m NØ for ejendommen Damgård.

Vandløbenes beliggenhed fremgår af oversigtskort på regulativets forside i 1:25.000 og detailkort i 1:10.000 i regulativet.

Regulativet omfatter :

Nørre Kokholm Bæk på i alt 565 m åbent vandløb.

Ølby Bæk på i alt 640 m åbent vandløb.

4.0 VANDLØBENES SKIKKELSE OG DIMENSIONER

4.1 Afmærkning og stationering

Tilløbene er stationeret fra udløbet (st. 0) og i opstrøms retning. Stationeringen svarer til afstanden fra udløbet målt i hele meter.

Derudover er der ikke foretaget særskilt afmærkning af vandløbene.

Begyndelsepunktet (st. 0) for **Nørre Kokholm Bæk** har UTM-koordinaterne 32 VMH 725611 og bækens øverste ende (st. 565) har UTM-koordinaterne 32 VMH 727606.

Begyndelsepunktet (st. 0) og slutpunktet (st. 640) for **Ølby Bæk** har h.h.v. koordinaterne 32 VMH 720601 og 32 VMH 724596.

4.2 Dimensioner

Byrådet har besluttet, at vandløbenes vedligeholdelse skal ske på basis af naturforholdene på strækninger der gennemstrømmer ekstensivt udnyttede arealer. Langs mere intensivt udnyttede arealer skal bækkenes vedligeholdes efter vandløbenes dynamiske skikkelse. Den dynamiske skikkelse tager udgangspunkt i en fastsat bundbredde og en naturlig udvikling af vandløbenes længde- og tværprofil.

Den naturlige udvikling omfatter dog ikke så store ændringer af de eksisterende forhold, at afvandingen fra bestående dræn og grøfter forringes væsentlig.

Vandløbenes regulativmæssige dimensioner er angivet i følgende skema:

STATIONERING m	REGULATIVMÆSSIGE DIMENSIONER				BEMÆRKNINGER	BUND/UDLØBSKOTER i m DNN
	BUNDKOTE m DNN	BUNDBREDDE m	FALD o/oo	RØR Ø m		
0	x	x	x		<u>Nørre Kokholm Bæk:</u> Udløb i Kilen, Tværprofil	+0,09
80	naturlig	naturlig	naturlig		Tværprofil	0,07
144					Spang	
315		x			Tværprofil	2,20
550		0,5			Tværprofil	5,61
565	x	x	x		Slut ved rørudløb	6,14
					<u>Ølby Bæk</u>	
0	x	x	x		Udløb i Kilen	+0,09
363	naturlig	naturlig	naturlig		Tilløb h.s.	
640	x	x	x		Slut ved rørudløb	16,56

4.3 Kontrol af skikkelse

Kontrol af skikkelse udføres i den grødefri periode:
01. januar - 30. april.

Mindst 1 gang hvert 10. år måles tværprofil i st. 0
og for hver 200 m på strækninger der ikke er udlagt
som naturvandløb.

Vandløbenes dimensioner optegnes i forhold til DNN.

Herudover kan vandløbene opmåles efter behov.

4.4 Fixpunkter

Dimensionerne i foranstående skema er fastlagt på
baggrund af en opmåling i april 1996, hvor udgangs-
punktet har været følgende fixpunkter :

<u>GI-fixpunkt</u>	<u>Kote m (DNN)</u>	<u>Beskrivelse</u>
		Nørre Kokholm Bæk:
122-15-9003	21,58	Bolt, Øster Ølby, Stadion Alle nr. 3, Ejendom matr. nr. 14b. Udhus, NØ gavl, 1,74 m fra N hjørne, 0,15 m over terræn.
		Ølby Bæk:
122-15-9021	25,58	Bolt, Vester Ringgade nr. 18. Ejendom, matr. nr. 12bø. Ø gavl, 1,02 m fra S hjørne, 0,76 m under overkant af sokkel, 0,25 m over terræn.

5.0 BYGVÆRKER

5.1 Broer og overkørsler

Der findes ingen broer og overkørsler

5.2 Andre bygværker

Der findes ingen stryg og styrt

6.0 SÆRLIGE BESTEMMELSER

Udover de "Almindelige bestemmelser" i afsnit 0 gælder følgende bestemmelser for mindre tilløb til Kilen.

6.1 Vedligeholdelse

Byrådet har med udgangspunkt i amstkommunens regionplan besluttet, at vedligeholdelsen af vandløbene skal udføres således, at de fysiske forhold er i overensstemmelse med målsætningen som fremgår af 2.0.

Byrådet har besluttet at vedligeholdelsen skal ske efter følgende principper :

Ølby Bæk og Nørre Kokholm Bæk fra st. 0 - st. 315:

1. Vandløbet skal ligge hen som naturvandløb. Normalt foretages ingen grødeskæring, brinkafretning eller afgravning af aflejret sand og slam.

2. Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan byrådet undtagelsesvis lade foretage mindre lokale vedligeholdelsesindgreb.

Nørre Kokholm Bæk fra st. 315 - st. 565:

1. Der skæres grøde efter behov i perioden 01. september - 15. oktober, hvilket skønnes at være 1 gang årligt.
2. Grødeskæringen skal udføres manuelt.
3. Grøden skæres kun i en bredde svarende til vandløbets regulativmæssige bundbredde, så der fremstår en bugtet grødefri strømrønde med grødebrømmer langs vandløbssiderne, og en naturlig bund med gydebanker, høller og stryg.
4. Bundoprensning og kantaftretning iværksættes kun lokalt og efter behov, når aflejret sand og slam eller erosion af siderne giver anledning til uacceptable afvandingsforhold eller er til gene for fiskenes gydning. Arbejdet udføres manuelt med strømmen.

Grusbanks, sten og eksisterende fiskeskjul må ikke fjernes og aflejringerne må kun afgraves ned til fast bund og indenfor den regulativmæssige bundbredde.

6.2 Sejlads

Sejlads er ikke tilladt på vandløb omfattet af nærværende regulativ.

6.3 Tilsyn

Kommunen syner vandløbene mindst 1 gang årligt.

6.4 Revision

Revision af dette regulativ med undtagelse af "Almindelige bestemmelser" skal være påbegyndt senest 01. januar 2006.

6.5 Ikrafttræden

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag i perioden fra den 24. september 1996 til den 19. november 1996.

Regulativet er vedtaget af byrådet den 23. december 1996, og træder i kraft fra datoen for vedtagelsens offentliggørelse.

Henvendelse vedrørende vandløbet rettes til Struer Kommunes tekniske forvaltning, telefon 97 85 55 88.