



Struer kommune

Sevelsted Grøft, Regulativ

Sevelsted Grøft nr. 7.1

FORORD

Nærværende regulativ danner retsgrundlag for administrationen af Sevelsted Grøft.

Det indeholder bestemmelser om vandløbets fysiske udseende, vedligeholdelse, samt vandløbsmyndighedens og lodsejeres forpligtelser og rettigheder ved vandløbet, og er derfor af stor betydning for såvel de afvandingsmæssige forhold som miljøet i og ved vandløbet.

Som bilag til regulativet er der udarbejdet en redegørelse, der nærmere beskriver baggrunden for og konsekvenserne af det nye regulativ for Sevelsted Grøft.

Der kan siden regulativets vedtagelse være forekommet mindre ændringer eller tilføjelser. Forespørgsler herom, samt øvrige spørgsmål vedrørende regulativet, kan rettes til :

Struer Kommune
Teknisk Forvaltning
Østergade 21
7600 Struer

Tlf. 97 85 55 88

INDHOLDSFORTEGNELSE
FOR REGULATIVET

SIDE

0.0	ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR KOMMUNEVANDLØB I STRUER KOMMUNE	3
	0.1 Administrative bestemmelser	3
	0.2 Bredejerforhold	4
	0.3 Vedligeholdelse	6
	0.4 Tilsyn	7
	0.5 Revision	7
	0.6 Straffebestemmelser	7
	0.7 Ikrafttræden	8
1.0	GRUNDLAG FOR REGULATIVET	9
2.0	VANDLØBETS MÅLSETNING.	9
3.0	BETEGNELSE AF VANDLØBET	9
4.0	VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER	10
	4.1 Afmærkning og stationering	10
	4.2 Dimensioner	10
	4.3 Kontrol af skikkelse	11
	4.4 Fixpunkter	12
5.0	BYGVÆRKER	12
	5.1 Broer og overkørsler	12
6.0	SÆRLIGE BESTEMMELSER	12
	6.1 Vedligeholdelse	12
	6.2 Sejlads	13
	6.3 Tilsyn	13
	6.4 Revision	13
	6.5 Ikrafttræden	14

0.0 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR KOMMUNEVANDLØB I STRUER KOMMUNE

"Almindelige bestemmelser" er bestemmelser, der generelt er gældende for alle kommunevandløb i Struer Kommune. Udover de almindelige bestemmelser findes "særlige bestemmelser", der gælder for de enkelte vandløb, se afsnit 6. Der gøres opmærksom på, at der i "særlige bestemmelser" kan forekomme supplerende som ændrede bestemmelser i forhold til de "almindelige bestemmelser".

0.1 Administrative bestemmelser

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler byrådet. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger.
2. I tilfælde af hel eller delvis omlægning af rørledninger behandles sagen af byrådet som regulerings-sag.
3. Bygværker - som styrt, stryg og skråningssikringer - der er udført af hensyn til vandløbene, vedligeholdes som dele af vandløbet.

Eksisterende styrt kan ombygges til stryg for at forbedre passagemulighederne for fisk. Ombygningen må ikke give anledning til forringelser i afstrømningsforholdene op- og nedstrøms strygene. Ved reparationer kan styrtene ombygges til stryg.

Efter aftale med lodsejerne kan der udlægges sten og gydegrus i vandløbet for at forbedre de fysiske forhold. Arbejdet må ikke give anledning til forringelser af afstrømningsforholdene.

Vedligeholdelsen af øvrige bygværker - broer, stemmeværker, overkørsler og vandingsanlæg m.v. - påhviler de respektive ejere eller brugere. Ejerne eller brugerne har pligt til at optage den slam, grøde m.v., der samler sig ved bygværkerne, jf. vandløbslovens paragraf 27, stk. 4.

4. Ved alle styrt og stemmeværker skal der i henhold til ferskvandsfiskerilovens paragraf 20 være anbragt ålepasser i den til enhver tid lovpligtige periode. Ved private stemmeværker o.l. kan vandløbsmyndigheden pålægge ejeren at etablere og vedligeholde fiskepassage i henhold til ferskvandsfiskerilovens § 19.

5. Skyggegivende træer og buske langs vandløbene der befinder sig indenfor en 2 m bred bræmme regnet fra vandløbets øvre kant må ikke fjernes uden byrådets godkendelse. Disse træer og buske skal så vidt muligt bevares af hensyn til deres grødebegrænsende virkning. For at begrænse grødevæksten yderligere kan byrådet efter aftale med lodsejerne foretage beplantning.

0.2 Bredejerforhold

1. På 2,0 m brede bræmmer langs vandløbenes øverste kant må der ikke foretages jordbehandling, beplantninger, terrænændringer, dyrkes, anbringes hegn eller foretages andet, jf. paragraf 69 i vandløbsloven.
2. Ejere og brugerne af de ejendomme, som grænser op til vandløbene, har pligt til at tåle de fornødne vedligeholdelsesarbejder, herunder transport af materialer og maskiner. Arbejdsbåltet bliver normalt ikke bredere end 8 m regnet fra vandløbets øvre kant.

Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art, må fremtidig ikke anbringes nærmere end 8 m fra vandløbenes øvre kant uden byrådets tilladelse. For rørlagte strækninger dog ikke nærmere end 2 m fra rørledningernes midte. Ovennævnte foranstaltninger kan evt. kræve godkendelse efter naturbeskyttelseslovens § 16.

3. Arealer, som grænser op til vandløbene, må ikke uden byrådets tilladelse benyttes til løsdrift, medmindre der sættes forsvarligt hegn langs med og mindst 2 m fra vandløbenes øvre kant.

Af hensyn til vedligeholdelsesarbejdet har ejerne pligt til at fjerne hegn langs med vandløbene jf. pkt. 2 og pkt. 3 første afsnit. Dette skal ske senest 2 uger efter, at det er meddelt fra kommune.

4. I henhold til vandløbslovens § 6 må ingen bortlede vandet fra vandløbene, eller foranledige at vandstanden i vandløbene forandres eller vandets frie løb hindres. Regulering, herunder rørlægning af vandløbene, må kun finde sted efter byrådets bestemmelser.

Broer, spange, stemmeværker, overkørsler og lignende må ikke ændres uden byrådets tilladelse. Registrerede ikke godkendte bygværker skal søges godkendt, senest i forbindelse med ombygning eller reovering.

5. Vandløbene må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand, okkerholdigt drænpulevand eller andre væsker, der kan forurene vandet eller foranledige aflejringer i vandløbene.

Ved trykspuling af dræn skal det okkerholdige vand enten samles op, og okkeren bundfældes, inden det rensede vand ledes ud, eller skyllevandet pumpes op og spredes på markerne, mens spulingen foregår.

6. Ved rensning af rørlagte strækninger, må sedimentet ikke sendes videre til det åbne vandløb, men skal opsamles i brønde eller i udløbet til det åbne vandløb.
7. Sand, slam og grøde, der ophobes ved stemmeværker og andre bygværker, opsamles af ejeren og må ikke videreføres.
8. Lodsejerne langs vandløbene kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbene til kreaturvanding med mulepumpe eller vindpumpe. Byrådet kan give tilladelse til indretning af egentlige vandingsteder jf. vandløbslovens § 29.

Andet vandindtag må ikke finde sted uden tilladelse efter vandforsyningsloven.
Ansøgning herom indgives til amtsrådet.

9. For at lette vandløbenes vedligeholdelse forsynes tilløb, der nyanlægges eller reguleres, med 5 m brede overkørsler ved udløbet.
10. Vandløbenes afmærkning med kantpæle/skalapæle og bundpæle må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette bekostes retableringen af den ansvarlige.
11. Beskadiges vandløbene, diger, bygværker eller andre anlæg ved vandløbene eller foretages foranstaltninger i strid med vandløbsloven, kan byrådet meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af en fastsat frist, kan byrådet foretage det fornødne på den forpligtedes regning, jf. vandløbslovens § 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan byrådet foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jf. vandløbslovens § 55.

12. Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes, således at de ikke gør skade på vandløbenes skråninger. Udløbene skal enten placeres over en nærmere angiven drændybde (se "særlige bestemmelser") eller i en højde på mindst 20 cm over den regulativmæssige bund. Drænudløb må ikke placeres nærmere end 20 m nedstrøms styrt.
13. Anlæg af broer, overkørsler eller lignende og nedlægning af rørledninger, kabler m.v. i vandløbene kræver byrådets godkendelse.
14. I forbindelse med vedligeholdelse af og tilsyn med vandløbet har vandløbsmyndigheden ret til færdsel på de til vandløbet førende adgangsveje.
15. Henvendelse vedrørende vandløbene rettes til kommunens tekniske forvaltning, telefon 97 85 55 88.

0.3 Vedligeholdelse

1. Byrådet afgør, om vandløbenes vedligeholdelse skal udføres i entreprise eller ved egen foranstaltning.
2. Teknisk forvaltning sørger for vedligeholdelse af kommunevandløbene på byrådets vegne.
3. Vandløbene skal vedligeholdes, således at den fastsatte skikkelse og/eller vandføringsevne ikke ændres. Det fremgår af det enkelte regulativ, om der er tale om skikkelse eller vandføringsevne.
4. De enkelte vandløb skal vedligeholdes således, at den fysiske tilstand er i overensstemmelse med vandløbets målsætning.
5. Den afskårne, frit drivende grøde i vandløbet samles op.
6. Vegetationen langs vandløbene vil kun blive beskåret 1 gang om året (mest om efteråret) og kun i det omfang den hæmmer vandets frie løb. Vedligeholdelsen skal derudover tage hensyn til bevarelsen af et varieret plante- og dyreliv.

7. Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, jf. vandløbslovens § 28, søges fordelt ligeligt på begge sider af det enkelte vandløb. Hvor der foretages maskinelle grødeskæringer flere gange årligt, kan disse foretages fra samme side af vandløbene et år ad gangen.
8. Fyld, der fremkommer ved vandløbenes vedligeholdelse, skal enten fjernes eller spredes i et op til 10 cm tykt lag inden 1. maj af ejere eller brugere af de tilstødende jorde.

Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld. Unnlader en ejer eller bruger at fjerne eller sprede fylden, kan byrådet efter 2 ugers skriftlig varsel lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.

9. Findes forholdene ved vandløbene utilfredsstillende, herunder vedligeholdelsestilstanden, kan der rettes henvendelse herom til byrådet.
10. Sker der erosion til væsentlig skade for vandløbene kan Teknisk forvaltning foretage skråningssikring.

0.4 Tilsyn

1. Tilsynet med vandløbene føres af vandløbsmyndigheden, Struer kommune, og udøves af Teknisk forvaltning.

Særlige bestemmelser om tilsyn med det enkelte vandløb fremgår af regulativets afsnit herom.

2. Lodsejere, organisationer eller andre, der ønsker at deltage i et syn, kan træffe aftale herom med Teknisk forvaltning.

0.5 Revision

"Almindelige bestemmelser" revideres efter behov.

0.6 Straffebestemmelser

Overtrædelse af de "almindelige" og "særlige" bestemmelser i Struer kommunes vandløbsregulativer straffes med bøde, jf. lovens § 85.

0.7 Ikrafttræden

De "almindelige bestemmelser" har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag i perioden fra den 16/7 1996 til den 10/9 1996, og er vedtaget af byrådet den 30/9 1996.

Bestemmelserne træder i kraft fra datoen for deres offentliggørelse.

1.0 GRUNDLAG FOR REGULATIVET

Sevelsted Grøft er i henhold til ældre regulativ optaget som kommunevandløb i Struer Kommune. Vandløbet administreres af Struer Kommune.

Nærværende regulativ omfatter det forhenværende kommunevandløb nr. 14 - Sevelsted Grøft.

Regulativet er udarbejdet på grundlag af :

Ældre regulativ for Sevelsted Grøft, stadfæstet af Ringkjøbing Amtsråd 3. marts 1978.

Opmåling af hovedløb og tilløb i april 1996.

Redegørelse for regulativets grundlag optaget som bilag til nærværende regulativ.

Vandløbsloven der trådte i kraft 1983.

Ringkjøbing Amtskommunes Regionplan 1993.

2.0 VANDLØBETS MÅLSÆTNING

I henhold til Ringkjøbing Amtskommunes Regionplan fra 1993 har vandløbet følgende målsætning :

Fra st. 0 - st. 664 :	B ₃ - karpefiskevand
Fra st. 664 - st.1421 :	ikke målsat

3.0 BETEGNELSE AF VANDLØBET

Bækken har sit udspring i brønd ca 250 m ØSØ for ejendommen Birkelund. Brønden ligger i skellet mellem matr. nr. 6b og 5c, Hjerm Sogn. Herfra strømmer grøften mod S til udmundingen i Lægård Bæk ca. 350 m SV for ejendommen Egebjerg. Den øvre del af grøften er rørlagt.

Vandløbets beliggenhed fremgår af oversigtskort på regulativets forside i 1:25.000 og detailkort i 1:10.000 i regulativet.

Regulativet omfatter :

Sevelsted grøft på i alt 1421 m :
Heraf er 757 m rørlagt og 664 m åbent vandløb.

4.0 VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER

4.1 Afmærkning og stationering

Sevelsted Grøft er stationeret fra udløbet (st. 0) og i opstrøms retning. Stationeringen svarer til afstanden fra udløbet målt i hele meter.

Derudover er der ikke foretaget særskilt afmærkning af vandløbet.

Begyndelsepunktet (st. 0) for Sevelsted Grøft har UTM-koordinaterne 32 VMH 774514 og grøftens øverste ende (st. 1421) har UTM-koordinaterne 32 VMH 775527.

4.2 Dimensioner

Byrådet har besluttet, at vedligeholdelsen af den åbne grøft skal ske på basis af vandløbets dynamiske skikkelse, således at vandføringsevnen svarende til den fastsatte skikkelse ikke forringes.

Der er dog ikke fastsat regulativmæssig bunddybde fra st. 0 til st. 348. Her vedligeholdes grøften efter en fastsat bundbredde. Videre vedligeholdes grøften således, at udmundingen tilpasses Lægård Bæks øverste regulativmæssige bundkote på 29.00 m DNN.

Vandløbets sider må på åbne strækninger udvikle sig naturligt. Det vil sige at der ikke er fastsat bestemmelser for brinkenens anlæg. Den naturlige udvikling omfatter dog ikke større brinkerosioner eller opståen af en i afvandingsmæssig sammenhæng uheldig tværprofil.

Vandløbets regulativmæssige dimensioner er angivet i følgende skema :

STATIONERING m	REGULATIVMÆSSIGE DIMENSIONER				BEMÆRKNINGER	BUND/UDLØBSKOTER i m DNN
	BUNDKOTE m DNN	BUNDBREDDE m	FALD o/oo	RØR Ø m		
0	29.00				0,5	Lægård Bæk, kommuneskel
0		x	x	x		Udl. Sevelsted Grøft 28,94
18						Dræn h.s. 29,22
200						Tværsprofil 30,58
265			natur-	0,45		Rørbro, grusvej 30,92
270			lig			30,91
342						Dræn h.s. 31,35
348	31,29	0,4	x			Regulativpunkt
400				3,2		Tværsprofil 31,43
478	31,71		x			Regulativpunkt
592	31,84		1,1			Regulativpunkt
600			x			Tværsprofil 31,82
652			1,0			Dræn h.s. 32,10
664	31,91	x	x	x		Udløb rørledning 31,90
952				0,36		Regulativpunkt
1096	32,54		1,5	x		Tildækket 60 cm brønd
1261	32,59		x	0,31		Tildækket 50 cm brønd
1421	33,16		1,7	0,21		50 cm brønd, vandløb slut 33,11

4.3 Kontrol af skikkelse

Kontrol af skikkelse udføres i den grødefri periode:
01. januar - 30. april.

Mindst 1 gang hvert 10. år måles tværsprofil i st. 0
og for hver 200 m i hele Sevelsted Grøfts åbne for-
løb.

Vandløbets dimensioner optegnes i forhold til DNN.

Herudover kan vandløbet opmåles efter behov.

4.4 Fixpunkter

Dimensionerne i foranstående skema er fastlagt på baggrund af en opmåling i april 1996, hvor udgangspunktet har været følgende fixpunkter :

GI-fixpunkt	Kote m (DNN)	Beskrivelse
122-08-9041	37,70	Bolt. Skarbyvej nr. 4. Hus. Matr.nr. 5d. N gavl. 2,01 m fra Ø hjørne, 0,08 m over sokkel, 0,20 m over terræn.
Lokalt fixp.	34,80	Sokkelkant. Ejd. Sevel- sted. Matr. nr. 4d. Ud- hus.

5.0 BYGVÆRKER

5.1 Broer og overkørsler

STA- TION m	BESKRIVEL- SE	VANDSLUG RØRDIA. cm	EJERFORHOLD	BEMÆRKNINGER
265 270	Rørbro	45	Privat	Grusvej til Egebjerg

6.0 SÆRLIGE BESTEMMELSER

Udover de "Almindelige bestemmelser" i afsnit 0 gælder følgende bestemmelser for Sevelsted Grøft.

6.1 Vedligeholdelse

Byrådet har med udgangspunkt i amstkommunens regionplan besluttet, at vedligeholdelsen af de åbne vandløbsstrækninger skal udføres således, at de fysiske forhold er i overensstemmelse med målsætningen som fremgår af 2.0.

Byrådet har besluttet at vedligeholdelsen skal ske efter følgende principper :

Vedligeholdelse af den B₃ målsatte strækning fra st. 0 - st. 664 (Jejbjerg).

1. Der skæres grøde 1 gang årlig i perioden 01. september - 01. november. Derudover kan vandløbsmyndigheden efter eget skøn lade foretage grødeskæringer efter behov uanset årstid.

2. Grødeskæringen udføres manuelt og/eller maskinelt.
3. Grøden skæres kun i en bredde svarende til vandløbets regulativmæssige bundbredde og der levnes grødebrømmer langs grøftens sider.

Hvor forholdene tillader det, kan der også efterlades grødeører.

4. Aflejret sand og slam kan afgraves, når bunden i gennemsnit er mere end 10 cm over regulativmæssig bund.

Gravearbejde må kun ske indenfor de regulativmæssige dimensioner. De dele af vandløbet der ligger udenfor de regulativmæssige dimensioner lades uforstyrret.

Opgravning af sand og slam samt afretning af brinker (hvor erosionen skønnes at være kraftigere end hvad der kan opfattes som en naturlig udvikling), vil normalt kun blive foretaget på strækninger, hvor sådanne foranstaltninger er nødvendige af afvandingsmæssige eller miljømæssige hensyn.

Hvis opgravningen og/eller brinkafretningen foretages maskinelt, skal det ske ved optrækning mod maskinen. Det vil sige, at kun den side af vandløbet, hvor maskinen holder, kan afrettes. Oprensning med gravemaskine må på et enkelt år kun foretages fra samme vandløbsside.

Vedligeholdelse af den ikke målsatte strækning fra st. 664 til st. 14215.

Den rørlagte strækninger ren- og vedligeholdes normalt kun, når tilsynet finder det påkrævet.

6.2 Sejlads

Sejlads er ikke tilladt på Sevelsted Grøft.

6.3 Tilsyn

Kommunen syner vandløbet mindst 1 gang årligt.

6.4 Revision

Revision af dette regulativ med undtagelse af "Almindelige bestemmelser" skal være påbegyndt senest 01. januar 2006.

6.5 Ikrafttræden

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag i perioden fra den 16 juli 1996 til den 10 september 1996.

Regulativet er vedtaget af byrådet den 30/9 1996, og træder i kraft fra datoen for vedtagelsens offentliggørelse.

Henvendelse vedrørende vandløbet rettes til Struer kommunes tekniske forvaltning, telefon 97 85 55 88.